

Flotteur Eurocombi



FONCTION

- Évite les pannes de brûleur dues à l'aspiration d'eau ou d'impuretés qui se déposent au fond des réservoirs.
- Le flotteur maintient le plongeur constamment au-dessus du fond de la cuve.

COMPOSITION

- Flotteur.
- Lest.
- Dispositif de fixation.

CARACTÉRISTIQUES

Poids	95 g env.
Dimension flotteur	1"1/2

Bouchon et raccord ZL 2"



Bouchon et
raccord ZL 2"

FONCTION

Bouchon de remplissage pour l'équipement de la prise de remplissage.

COMPOSITION

- Raccord pompier 2" F.
- Bouchon symétrique 2".

OPTION

Mamelon acier galvanisé 2"
(permet le montage sur une cuve).

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Zamak laitonné
Poids ZL 2"	430 g env.

Réduction



Réduction 1"1/2 x 2"



Réduction 2" x 40 mm
pour tube évent



Mamelon 2"

FONCTION

Adaptation des raccords de montage des jauges mécaniques ou ensembles d'aspiration.

VERSIONS

- Réduction 1"1/2 x 2".
- Réduction 1" x 1"1/2.
- Réduction 2" x 40 mm pour tube évent.

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polyamide
Dimensions	1" x 1"1/2, 1"1/2 x 2", 2" x 40 mm
Poids	30 g env.

Code : A

	Réf.
Kit flotteur Eurocombi	20120
Bouchon et raccord ZL 2"	2470006
Réduction F 1"1/2 x M 2"	20903
Réduction F 1" x M 1 1/2	20905
Réduction 2" x 40 mm pour tube évent	2110050
Mamelon 2" x 60 mm	2470007

Contactez-nous

03 88 28 23 95

info@groupeafriso.fr