

Tamis synthétique 50 microns



➔ **Solution contre le phénomène
«bulle d'air» constaté sur les
filtres équipés de tamis inox.**

➔ **Surface de filtration étendue
grâce à sa forme en étoile.**

TYPE

Tamis composé d'une multitude de microbilles pour une filtration fine (50 microns).

APPLICATION

Pour des installations en simple passage ou en «aller/retour».

Filtration fioul, nos solutions



Tamis Opticlean

TYPE

Tamis papier pour filtration optimale (5-20 microns ou 20-35 microns).

APPLICATION

Pour les brûleurs de petite puissance en simple passage.

Cartouche filtre

TYPE

Très bonne filtration (12-30 microns). Peut être montée sur tous les filtres Afriso grâce à son adaptateur.

APPLICATION

En pression (10 bar max.) ou à des températures jusqu'à 80 °C.

Tamis inox

TYPE

Bonne filtration (100 microns). Son encrassement se constate visuellement.

APPLICATION

Pour des installations en simple passage ou en «aller/retour».

CARACTÉRISTIQUES

	Pouvoir de filtration	Surface de filtration
Tamis Opticlean MC-7	5-20 microns	700 cm ²
Tamis Opticlean MS-5	20-35 microns	500 cm ²
Cartouche filtre	12-30 microns	967 cm ²
Tamis synthétique	50 microns	115 cm ²
Tamis inox	100 microns	48 cm ²

Boîte service Optimum

FONCTION

- Se monte à la place de la petite tasse standard pour protéger le brûleur plus longtemps.

COMPOSITION

- 4 tasses longues.
- 4 tamis synthétiques longs.
- 4 joints d'étanchéité.



Code: A	Réf.
Tamis MC-7 Opticlean 5-20 microns	20319
Tamis MS-5 Opticlean 20-35 microns	20308
Cartouche filtre	70010
Adaptateur pour cartouche filtre	70020
Tamis inox 100 microns	20032
Tamis synthétique 50 microns	2450305
Boîte service Optimum	20260
Tamis synthétique 50 microns Optimum	20053

Contactez-nous

☎ **03 88 28 23 95**

info@groupeafriso.fr