


Fiche technique produit



Boîte DCL saillie avec adaptateurs + piton + fiche/douille E27

Référence : 53098



Caractéristiques :

Boîte DCL saillie :

- Diamètre 105mm hauteur 44mm
- Livré avec 7 adaptateurs pour moulures REHAU et IBOCO 22x12.5, 32x12.5, 34x16, Legrand 32x8 et 1 obturateur
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Conforme à la NF 60670-21 :2007

Couvercle DCL :

- Diamètre 88mm
- Système de pré-maintien du couvercle sur l'axe
- Accepte toutes les douilles ou fiches DCL du marché conforme à la norme
- Connexions rapides avec repiquage pour fil rigide de section 1.5mm² (dénudage : 12mm)
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Certifié NF par le LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques)

Piton (réf. :53040) :

Acier Galvanisé peint Ø3.8mm de 110mm de long dont 80mm sous collerette pour pouvoir se repiquer sur la structure (dépassement de 36mm sur l'arrière de la boîte)

Fiche/Douille E27 :

- Accepte toutes les ampoules de type E27
- Livré avec un connecteur additionnel pour permettre au client d'équiper son luminaire
- Certifié NF par le LCIE

Ensemble monté :

- Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20
- Protection contre les impacts (IK) : 04

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C

Température d'utilisation de -5°C à +40°C

Documents et rapport associés :

Licence NF couvercle 53041 suivant la norme EN 61995-1 :2008 et EN 61995-2 :2009

Licence NF douille 62102B suivant la norme EN 61995-1 :2008 et EN 61995-2 :2009



Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

Fiche technique produit

Encombrement :



Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81