



521 03



521 05



521 10



521 17



521 19

### Boîtes maçonnerie

- Boîtes à sceller pour murs maçonnés
- Conformés à la norme NF EN 60 670-1
- Tenue 850°C selon norme NF EN 60 695-2-11
- Compatibles avec tout appareillage du marché
- Très grande rigidité pour résister aux efforts de scellement
- Boîtes complètement fermées, faciles à désoperculer
- Livrées avec vis d'appareillage et capuchons de protection des vis

	Réf.	Désignation	Entraxe (mm)	Cond.
1 poste, Ø 65 mm				
	521 00	Prof. 30 mm		10 / 150
	521 03	Prof. 40 mm		10 / 200
1 poste, 75 x 75 mm Associable en horizontal et vertical (entraxe 71 mm)				
	521 04	Prof. 30 mm		5 / 200
	521 05	Prof. 40 mm		5 / 200
	521 11	Prof. 50 mm		5 / 100
1 poste pour 20 / 32 A, 90 x 90 mm				
	521 09	Prof. 40 mm		5 / 100
2 postes avec cloison de séparation courant fort / courant faible				
	521 10	Prof. 40 mm	57	5 / 200
	521 15	Prof. 40 mm, hor. / vert.	71	5 / 100
	521 16	Prof. 50 mm, hor. / vert.	71	5 / 100
3 postes avec cloison de séparation courant fort / courant faible				
	521 17	Prof. 40 mm, hor. / vert.	71	5 / 100

### Pattes chambranle et accessoires

- L'entretoise 521 19 permet d'associer les boîtes 521 05 en entraxe 85 mm, en horizontal ou en vertical
- Patte chambranle 521 20 : à clouer sur le chambranle, logement ouvrable pour faciliter le passage des câbles

	Réf.	Désignation	Cond.
	521 19	Entretoise entraxe 85 mm	1 / 500
	521 20	Patte chambranle (à associer à réf 521 05)	1 / 300
	521 21	Boîte pour fixation sur chambranle (patte chambranle + boîte)	1 / 150

### Points de centre DCL maçonnerie

	Réf.	Ø (mm)	Douille DCL	Cond.
	531 10	65	-	5 / 100
	531 11	65	E27	5 / 100

### Boîtes d'applique DCL maçonnerie

	Réf.	Ø (mm)	Douille DCL	Cond.
	531 30	54	-	5 / 100
	531 31	54	E27	5 / 100



Scies cloches &amp; protège-boîtiers

P. 17



Membranes &amp; embouts

P. 38



Couvercles non DCL

P. 24



Boîtier &amp; couvercle DCL

Tableau de choix P. 32-33