



# FICHE TECHNIQUE

N° Fiche Technique : FT11456532010

Date de Création  
FT : 02/01/2008

Date  
Modification FT: 17/05/2010

Réf. **1145653**

## Caractéristiques Techniques

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation           | Feuille simple épaisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Type                  | Hydrophobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
| Qualité               | Technologie calandree gonflée                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
| Dimension             | 40 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
| Couleur               | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| Conditionnement       | 200 pièces / sac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| Poids Kg              | 8,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
| Composition           | 100 % polypropylène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
| Grammage g/m²         | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
| Nombre de m²          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| Application           | Tous les hydrocarbures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| Conseil d'utilisation | <ul style="list-style-type: none"><li>* En préventif : les poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement.</li><li>* En curatif suite à un déversement accidentel comme une éponge.</li><li>* Pour la protection de l'environnement : absorber une nappe d'hydrocarbures à la surface de l'eau.</li></ul> |                                                                                                                                                                            |

|                                                | Minimum<br>Litres | Maximum<br>Litres | moyenne<br>retenue |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Capacité d'absorption Norme International ASTM | 129               | 215               | 172                |
| Capacité d'absorption Norme NF 96-360          | 103               | 185               | 144                |

## Avantages Techniques

Les perforations centrales des feuilles permettent :

- \* De n'utiliser que la moitié des feuilles.
- \* D'économiser des absorbants donc de l'argent.
- \* De diminuer les déchets.

- \* Fort pouvoir absorbant
- \* Réduction immédiate des pollutions
- \* Propreté et sécurité des installations
- \* Maîtrise des fuites et les projections d'huiles dans les ateliers
- \* Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement
- \* Facilité de récupérer sans perturber l'activité
- \* Une réduction considérable de vos déchets absorbants
- \* Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres.