

GRAISSE LITHIUM

MULTI USAGES**T° : - 25°C à + 130°C****EXTRÊME PRESSION****MECANIQUE**

DESCRIPTION

Graisse lithium universelle, multi usages et de haute qualité. De classe EP2, elle est largement supérieure aux graisses dites 'de pétroliers'. Elle est adaptée pour la lubrification générale en maintenance et en automobile avec de faibles contraintes. Lubrification de châssis, matériel agricole, génie civil...

Cette graisse contient des additifs anti-usures et antioxydant - anticorrosion exempts de métaux lourds et présente une adhérence importante vis à vis des métaux ainsi qu'une bonne résistance à l'eau et aux poussières. Elle dispose également d'une bonne « pompabilité ».

CARACTERISTIQUES

Savon	lithium
Viscosité de l'huile de base	120 mm ² /s +ou- 5 mm ² /s
Température d'utilisation	-25 à +130 °C
Couleur	ambre foncé
Point de goutte (NFT 60-102)	180°C +ou- 2°C
Grade NLGI	2
Pénétration travaillée 60 cps (NFT 60-132)	265-295
Propriétés antirouille (EMCOR) (NFT 60-135)	cot 0
Test de soudure 4 billes (ASTM D 2596)	250 kg – 315kg
Facteur DN	>350 000

MODE D'EMPLOI

Avant utilisation nettoyer les pièces et les dégraissier.

Elle peut être appliquée par brosse...

CONDITIONNEMENT

Référence : 131 002
Référence : 133 167

Aérosol 650/400 ml
Cartouche 400 g



ORAPI - Parc Industriel de la Plaine de l'Ain – 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – FRANCE – facom@orapi.com – Tél. +33 (0)4 74 40 20 07

FACOM By ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. FACOM By ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, FACOM By ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. FACOM By ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.