

### 3662424028045

### Description du produit :

Cliquet 1/2" étanche hautes performances - SLS - 72 dents pour une reprise à 5° - verrouillage de sécurité de la douille - Inversion par levier - système paume de main - poignée en élastomère - trou dans la poignée - FACOM SL.171PB



#### Fonctionnalités et avantages du produit :

- Outil équipé d'une solution d'attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle
- La solution manille est retenue par FACOM pour les outils particulièrement lourds et/ou volumineux
- Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail.
  Sans entretien. Étanche aux poussières industrielles
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°
- Verrouillage de sécurité de la douille : pas de perte de douilles dans vos machines
- Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation
- Le système "paume de main" permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation
- · Tête ultra-compacte
- Poignée en élastomère bi-matière: forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères: SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène

## Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans

## Normes et standards applicables au produit :

- ASME B107.10
- ASME B107.110
- DIN 3122
- ISO 3315
- NF ISO 3315

# Specifications techniques :

• Diamètre : 38 mm

D1mm.	*	Hmm.	*	Lmm.	▼	L1mm.	*
30/330		40.00		262.00		245.00	