

SL.171

CLIQUET 1/2" A VERROUILLAGE "ETANCHE"



3148519339512

Description du produit :

Cliquet 1/2" étanche hautes performances - 72 dents pour une reprise à 5° - verrouillage de sécurité de la douille - Inversion par levier - système paume de main - poignée en élastomère - trou dans la poignée - FACOM SL.171



Fonctionnalités et avantages du produit :

- Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail. Sans entretien. Étanche aux poussières industrielles
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°
- Verrouillage de sécurité de la douille : pas de perte de douilles dans vos machines
- Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation
- Le système "paume de main" permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation
- Tête ultra-compacte
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène
- Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur
- Présentation : chromée brillante

Garantie du produit :

Garantie à vie de l'outil(échange)

Normes et standards applicables au produit :

- ASME B107.10
- DIN 3122
- ISO 3315
- NF ISO 3315

Specifications techniques :

- Taille du carré conducteur : 1/2 in
- Diamètre : 37 mm
- Angle de reprise : 5 deg

D1..mm.	H..mm.	L..mm.	L1..mm.
32.00	37.00	262.00	245.00

SL.171

CLIQUET 1/2' A VERROUILLAGE "ETANCHE



3148519339512

Produit faisant partie de la série SL.171

Ref	Titre
SL.161	CLIQUET 1/2' "ETANCHE
SL.161PB	CLIQUET ÉTANCHE 1/2" Très grande longévité, quelles que soient les conditions de travail. Sans entretien. Etanche aux poussières industrielles.Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.Inversion par levier
SL.171	CLIQUET 1/2' A VERROUILLAGE "ETANCHE
SL.171PB	Cliquet étanche haute performance à verrouillage, 1/2" (avec packaging)