



FEIN

KBU 35 PQW

Unité de perçage magnétique universelle jusqu'à 35 mm

Petite unité de perçage magnétique universelle 1 vitesse, à course de levage élevée, avec rotation droite/gauche, aimant permanent et fonctionnalité maximale pour un travail flexible et ultra sécurisé sur chantier.

1.249,00 € hors TVA

Référence: 7 270 72 61 00 0



Avantages

- > Aimant permanent pour des travaux en hauteur ultra sécurisés, gaine de protection articulée du cordon moteur et grande qualité de finition pour une utilisation dans des conditions difficiles.
- > Machine compacte et légère à couple élevé pour une vitesse de travail élevée sur la durée grâce au moteur HIGH POWER FEIN avec régulation tachymétrique.
- > Machine à levage total très élevé pour tous les travaux de perçage, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l'alésage.
- > Aimant permanent extrêmement mince à polarisation magnétique.
- > Capteur de basculement.
- > Concept d'utilisation simple et ne prêtant pas à confusion, bien visible par l'utilisateur.
- > Affichage pratique de la force magnétique.
- > Rotation droite/gauche.
- > Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré.
- > Memory Function pour la mémorisation de la vitesse de rotation.
- > Volant d'avance réversible droite/gauche.
- > Disjoncteur différentiel.

Compris dans le prix

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| ✓ 1 réservoir pour lubrifiant | ✓ 1 sangle de sécurité | ✓ 1 crochet à copeaux |
| ✓ 1 éjecteur Ø 6,35 x 100 mm | ✓ 1 grille de protection contre les copeaux | ✓ 1 coffret |

Équipement

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| ✓ Affichage de l'effort magnétique | ✓ Rotation droite/gauche | ✓ Vitesse de rotation réglable |
| ✓ Mémorisation de la dernière vitesse utilisée | ✓ Système électronique de régulation de la vitesse de rotation (tachymètre) | ✓ Capteur de basculement |



Applications

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm



Foret hélicoïdal avec mandrin de perçage (DIN 338)



Taraudage



Chanfreinage



Alésage



Travailler d'une main



Travailler en hauteur



Utilisation en chantier



Utilisation en atelier



★ adapté

★★ parfaitement adapté



Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 010 W
Puissance utile	550 W
Vitesse en charge	130-520 trs/min
Ø max. de la fraise carbure	35 mm
Ø max. de la fraise HSS	35 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	50 mm
Foret hélicoïdal Ø max.	16 mm
Taraudage	M 14
Ø max. pour le chanfreinage	31 mm
Ø max. d'alésage	16 mm
Emmanchement	3/4 in Weldon
Changement de fraise	sans outil
Course	135 mm
Course de levage totale	260 mm
Effort magnétique	9 000 N
Dimensions du pied magnétique	195 x 70 mm
Câble avec fiche	4 m

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	86,7 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	97,7 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	101,2 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	<2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Poids selon EPTA

12,50 kg

Une grande variété d'applications :

