

CHARIOTS



500 KG

Chariots modulaires tube

Modulaires, ces chariots s'adaptent à votre besoin. Très robustes, ils ont été conçus pour une utilisation intensive.

- Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps.
- Modèle à 2 dossiers et 2 ridelles : les ridelles se règlent sur 3 hauteurs à l'aide de sangles textile. Espacement entre les tubes de 140 mm pour les dossiers et de 135 mm pour les ridelles.
 - Les ridelles se positionnent dans des glissières assurant une bonne tenue dans le temps.
- Habillage tube permettant de retenir les charges pendant le transport.
- Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main (sauf modèle 2 ridelles). Hauteur utile du dossier : 530 mm.
- Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE Ø 160 mm sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformés à la norme EN 1757.
- Au choix positionnement des roues en rectangle pour une bonne tenue en ligne droite, ou en losange pour permettra la rotation à 360° sur place.

Selon modèles :

- Plateau en bois médium : épaisseur 16 mm, très résistant (adapté aux chocs répétés, ne se fend pas, n'éclate pas, résistant au feu).
- Plateau bois médium encastré épaisseur 16 mm, recouvert d'un tapis caoutchouc épaisseur 2 mm strié, antidérapant permettant d'éviter tout glissement de la charge et d'absorber bruits et vibrations lors du roulage.



806 724 511



806 724 515



806 724 535




806 724 513




806 724 533

ZOOM



Roues rectangle : excellente tenue en ligne droite, les roues pivotantes sont situées du côté du dossier pour une meilleure stabilité.



Roues losange : bonne tenue en ligne droite et permet une rotation à 360°.



Plateau bois médium



Plateau bois médium + tapis caoutchouc

Référence	Matière plateau	Habillage	Taille	Dimensions plateau	Hauteur utile	Dimensions HT L x l x h	Implantation roues	Ø Roues	Bandage	Poids
806 724 511	Bois médium	1 dossier	M	1000 x 595	530	1200 x 640 x 980	Rectangle	160	TPE	26
806 724 611			L	1115 x 750		1310 x 800 x 980				32
806 724 711					Losange	32				
806 724 513		2 ridelles	M	1005 x 555	705	1040 x 640 x 930	Rectangle			38
806 724 613			L	1115 x 710		1150 x 800 x 930				40
806 724 515		2 dossiers + 2 ridelles	M	965 x 555	530	1225 x 640 x 980				44
806 724 615			L	1075 x 710		1335 x 800 x 980				50
806 724 715						Losange	50			
806 724 531	Bois médium + caoutchouc	1 dossier	M	1000 x 595	530	1200 x 640 x 980	Rectangle	35		
806 724 631			L	1115 x 750		1310 x 800 x 980		44		
806 724 533		2 ridelles	M	1005 x 555	705	1040 x 640 x 930		38,5		
806 724 633			L	1115 x 710		1150 x 800 x 930		41		
806 724 535		2 dossiers + 2 ridelles	M	965 x 555	530	1225 x 640 x 980		44,5		
806 724 635			L	1075 x 710		1335 x 800 x 980		51		

TPE : thermoplastique élastomère / Toutes nos dimensions sont données en mm

ZOOM



Modèle à 2 dossiers et 2 ridelles : les ridelles se règlent sur 3 hauteurs à l'aide de sangles textile

OPTIONS



Dévidoir
882 006 152
Pour rouleaux Ø 300 mm maxi.



Porte-documents format portrait A4
882 006 150



Porte-douchette
882 006 149

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



Version 500 kg
Habillage grillagé

