

DIABLES SPÉCIFIQUES



250 KG

Diabes dépalettiseurs

Gamme conçue pour palettiser ou dépalettiser une charge sans effort en laissant le diable au sol sans avoir besoin de monter ou descendre le diable de la palette.

- Fonctionnement : l'inclinaison du diable entraîne le coulissement de la bavette sur les tubes du tablier. Ce coulissement permet d'accompagner sans effort la pose ou la dépose d'une charge sur une palette. Les roues restent au sol pendant toute la manipulation.
- Équipés de roulettes d'approche permettant de positionner le diable sans effort au plus près de la charge.
- Poignées fermées permettant d'adapter la position des mains au fur et à mesure de la manipulation.
- Châssis haut permettant de manipuler des charges encombrantes.
- Structure mécano-soudée en tube \varnothing 25 mm.
- Livrés montés.



810 401 000

| Référence | Roues | Ø Roues | Dimensions bavette mm | Dimensions tablier mm | Course de levée | Dimensions hors tout mm | Poids |
|-------------|-------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------|
| 810 401 000 | CC | 250 | 440 x 250 | 400 x 1300 | 400 | 590 x 620 x 1415 | 20 |
| 810 401 001 | PN | 260 | | | | | 18 |

CC : caoutchouc, PN : pneumatique

ZOOM PRODUIT



Roulettes d'approche



Pose et dépose d'un réfrigérateur sur une palette