FICHE PRODUIT

SERVANTES CONCEPTION FLAT-PACK™

10 ANS

400 KG

Servantes à plateaux tôle galva

Modulables, ces servantes sont conçues pour s'adapter à votre besoin. Équipées de plateaux en tôle galvanisée, elles sont particulièrement adaptées aux environnements corrosifs comme ceux exposés à l'humidité et aux produits chimiques. Conception Flatpack™ permettant de faire le choix entre une expédition carton (produit à monter) ou un produit livré monté.

Une vidéo de démonstration est disponible

- Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux bois encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps.
- Conception évolutive permettant de rajouter un plateau dans un second temps.
- Surface de pose optimisée grâce à une poignée positionnée dans l'alignement du plateau. Charge utile du plateau supérieur (et intermédiaire) limitée à 140 kg. Plateaux en tôle galvanisée réversible (face avec ou sans rebord de 16 mm) d'épaisseur 2 mm adaptés aux milieux corrosifs.
- Poignée ergonomique à hauteur, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.
- Configuration des montants avant : pour faciliter le chargement, les montants avant peuvent être reculés de façon symétrique.
- Configuration du plateau intermédiaire (ne concerne que les modèles à 3 plateaux) : ajustement possible du plateau intermédiaire sur 3 niveaux différents, au pas de 175 mm.
- Roues caoutchouc : adaptées aux sols lisses. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757.
- Conception démontable facilitant la réparation. Composants disponibles sur stock.

884 722 332

884 722 334

Référence produit livré démonté	Référence produit livré monté	Nombre de plateaux	Taille	Dimensions plateaux	Espacement plateaux	Dimensions hors tout	Ø Roues	Bandage	Poids kg
884 720 331	886 720 331	2	XS	550 x 495	715	795 x 540 x 980	160	CC	35
884 720 332	886 720 332	3			340				45.5
884 721 332	886 721 332	2	S	850 x 495	715	1095 x 540 x 980			39.5
884 721 334	886 721 334	3			340				50.5
884 722 332	886 722 332	2	M	1000 x 595	715	1245 x 640 x 980			49
884 722 334	886 722 334	3			340				63.5
884 732 332	886 732 332	2	L	1115 x 750	715	1355 x 795 x 980			59
884 732 334	886 732 334	3			340				80

CC : caoutchouc / Toutes nos dimensions sont données en mm

FIMM • Fabrication Industrielle de Matériel de Manutention
2 Rue de l'Industrie 89300 JOIGNY • +33 (0)3 86 92 00 77 • fimm@fimm.fr

FICHE PRODUIT

ZOOM



Plateau tôle galva avec ou
sans rebord de 16 mm.

Configuration du plateau intermédiaire (ne concerne que les modèles à 3 plateaux) :
• Ajustement possible du plateau intermédiaire sur 3 niveaux différents, au pas de 175 mm.

Configuration des montants avant :
• Pour faciliter le chargement, les montants avant peuvent être reculés de façon symétrique ou asymétrique.

OPTIONS



Dévidoir
882 006 152
Pour rouleaux Ø 300 mm maxi.

Porte-documents format portrait A4
882 006 150

Porte-douchette
882 006 149

Barre de maintien
Évite la chute d'objets
Plateaux taille XS et S : 802 000 017
Plateaux taille M : 802 000 018
Plateaux taille L : 802 000 019

DÉCLINAISONS DE GAMME

Plateau médium

Plateau mélaminé

Roues TPE

Double poignées

Différentes combinaisons de plateaux

FIMM • Fabrication Industrielle de Matériel de Manutention
2 Rue de l'Industrie 89300 JOIGNY • +33 (0)3 86 92 00 77 • fimm@fimm.fr