

## Fiche Technique (2021-09-27)

### Flexcon P 18 - 140

Vases d'expansion en forme de disque avec hauteur réduite et œillet de suspension pour installations en circuit fermé de chauffage et de climatisation selon EN12828 et de réfrigération (eau glacée).



Type	Volume [l]	Press. de gonfl. [bar]	Dimensions				Raccord	Membrane	Poids [kg]		Code
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
<b>Flexcon P 18 - 1.0 bar</b>	18	1,0	387	365	226	80	G 3/4" M	Butyl	5,7	30 *	13316
<b>Flexcon P 25 - 1.0 bar</b>	25	1,0	435	415	256	90	G 3/4" M	Butyl	7,7	20 *	13326
<b>Flexcon P 35 - 1.0 bar</b>	35	1,0	435	450	333	110	G 3/4" M	Butyl	8,9	16 *	13336
<b>Flexcon P 50 - 1.5 bar</b>	50	1,5	515	505	344	125	G 3/4" M	Butyl	11,8	12 *	13357

\* Conditionnement par palette facultatif.



### Avantages

- Alternative peu encombrante pour des installation de petite taille.
- La languette de suspension pratique permet un montage mural rapide, simple et sûr. Ce système permet également le remplacement des vases plats d'origine, pour lesquels les dimensions restent inchangées.
- La forme du disque combinée à l'œillet de suspension pratique permet un montage rapide et facile, optimisant l'utilisation de l'espace.
- Grâce à la construction adaptée, aucune eau résiduelle ne peut rester dans le vase.
- Remplissage avec de l'azote pour une conservation plus longue de la pression de gonflage.
- Membrane butyl.

### Caractéristiques techniques

- Pression de service maximale: 3 bar.
- Vases conformes EN13831.
- Convient pour des installations avec une température maximale du système de 120 ° C.
- Température maximale admissible en continu par la membrane: 90 °C.
- Taux maximum de glycol: 50%.
- Vase en deux demi-coquilles embouties avec anneau de sertissage zingué (avec peinture poudre (epoxy) rouge).

- Raccordement par le dessous.
- Conformes à la directive PED 2014/68/EU.
- Peinture poudre (epoxy) rouge, RAL 3002.
- Garantie de 5 ans.



### **Trouvez de plus amples informations en ligne:**

[Installation et mode d'emploi](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[CE Declaration of Conformity Module A](#)

[UKCA Declaration of Conformity Module A](#)

[PED Module D1](#)

[Flexcon P ADSK](#)

[Flexcon P ADSK Revit](#)

[Flexcon P DWG](#)

[Flexcon P STEP](#)

[Brochure 1 - Vases d'expansion Flexcon](#)

Flamco s.a.r.l.

ZI du Vert Galant 1, rue de la Garenne 1

95310, Saint Ouen l'Aumône - fr

**T** 01 342 191 91

**F** 01 303 782 19

**E** [info@flamco.fr](mailto:info@flamco.fr)

**I** [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)