



Gamme Navilink

Thermostats modulants pour pompes à chaleur et chaudières



Caractéristiques communes

- Mesure et affichage de la température d'ambiance
- Modification de la température de consigne
- Notification des erreurs
- Programmation horaire hebdomadaire avancée avec assistant intégré
- Anticipation à la programmation horaire
- Possibilité de fonctionnement en mode "Basic"
- Gestion du mode "Absence"
- Dérégulation à la programmation
- Affichage des consommations d'énergie RE2020
- Gestion de l'eau chaude sanitaire⁽¹⁾
- Écran couleur grande dimension
- Assistant à la mise en service
- Menu dynamique qui s'adapte automatiquement à chaque installation

Alimentation

- Navilink 105 : filaire
- Navilink 125-225 Connect : filaire
- Navilink 128-228 Radio-connect : piles (fournies de série)

Les accessoires en option

- Plaque de finition murale optionnelle pour une intégration parfaite du thermostat.
 - Dimensions 15x15 cm.
 - Compatible Navilink 105, 125-225 Connect et 128-228 Radio-Connect.
- Répéteur radio Zigbee optionnel pour faciliter la connexion radio dans les situations les plus extrêmes.

Plaque de finition



Répéteur radio Zigbee



CONNECTÉS

Navilink 125 Connect



Interface Navilink incluse

Navilink 128 Radio-connect



Interface Navilink incluse

Les + du Navilink 125 Connect

- Communication radio
- Connectivité Application Atlantic Cozytouch
- Communication WiFi directe avec la box internet du particulier
- Câbles et Interface fournis

Les + du Navilink 128 Radio-Connect

- Communication radio
- Thermostat sans fil
- Connectivité Application Atlantic Cozytouch
- Communication WiFi directe avec la box internet du particulier
- Possibilités de le fixer sur un mur ou de le poser sur un support
- Câbles et interface fournis

Compatibles Zigbee® 3.0 et Wifi® 5.

Des mises à jour de sécurité et correctifs seront possibles à distance de manière transparente pour l'utilisateur.

CONNECTÉS

Navilink 225 Connect



Navilink 228 Radio-connect



Les + du Navilink 225 Connect

- Communication radio
- Connectivité Application Atlantic Cozytouch sans interface et sans bridge

Les + du Navilink 228 Radio-Connect

- Communication radio
- Thermostat sans fil
- Connectivité Application Atlantic Cozytouch sans interface et sans bridge
- Possibilité de le fixer sur un mur ou de le poser sur un support

Compatibles Zigbee® 3.0

(1) Pour les générateurs compatibles uniquement.

Navilink A75



Navilink A78



Navilink A59 NB



Navipass io

Caractéristiques

Navilink A59 NB, A75 et A78

- Communication radio
- Changement de mode dont "Absence"
- Mesure et affichage de la température d'ambiance
- Modification de la température de consigne
- Notification des erreurs

Fonctions additionnelles Navilink A75 et A78

- Programmation horaire
- Affichage des consommations d'énergie RT2012
- Gestion de l'eau chaude sanitaire

Navipass io

- Interface de communication radio io-homecontrol® pour utilisation d'un Navilink A59 NB avec les gammes Naema 2 / Naema 2 Micro / Naema 2 Duo et Perfinox 2.

Alimentation

- Navilink A59 NB: filaire ou sur piles⁽¹⁾ (fournies de série)
- Navilink A75: filaire
- Navilink A78: piles (fournies de série)

(1) Alimentation piles uniquement avec les gammes Naema 2 Duo et Perfinox 2.

COMPATIBILITÉS / FONCTIONNALITÉS

SOLUTIONS ATLANTIC	SOLUTION CONNECTÉE	MESURE ET AFFICHAGE DES T° D'AMBIANCE	MODIFICATION DE LA T° DE CONSIGNE	GESTION CONFORT / BASCULE MODE CONFORT/ECO	MISE EN MARCHÉ/ ARRÊT	PROG. HORAIRE	MISE EN MARCHÉ/ ARRÊT ECS	AFFICHAGE DES CONSO DÉPORTÉ
GAMMES ALFEA EXTENSA A.I. R32 / EXCELLIA A.I. / EXCELLIA HP A.I. / ALFEA HYBRID DUO FIOUL A.I.⁽¹⁾								
1 x Navilink A59 NB		•	•		•			
1 x Navilink A75 / A78		•	•	•	•	•	•	•
Bridge Cozytouch V2	•	•	•	•	•	•(2)	•(2)	•(2)
GAMMES LORIA R32 / IXXTRA M / NAEMA 2 / NAEMA 3/ PERFINOX 2 / EFFINOX 2								
1 x Navilink 105		•	•	•	•	•	•	•
1 x Navilink 125 Connect ⁽³⁾	•	•	•	•	•	•	•	•
1 x Navilink 128 Radio-Connect ⁽³⁾	•	•	•	•	•	•	•	•
GAMMES NAEMA 2 / PERFINOX 2								
1 x Navilink A59 NB + Navipass io		•	•		•			
GAMMES ALFEA EXCELLIA M / EXTENSA M								
1 x Navilink 105		•	•	•	•	•	•	•
1 x Navilink 225 Connect	•	•	•	•	•	•	•	•
1 x Navilink 228 Radio-Connect	•	•	•	•	•	•	•	•

TARIFS

	PROG. HORAIRE	ALIMENTATION / COMMUNICATION	RÉFÉRENCE
MODULATION			
Navilink 105	•	Filaire / Filaire	074 501
Navilink 125 Connect ⁽³⁾	•	Filaire / Radio	074 502
Navilink 128 Radio-Connect ⁽³⁾	•	Piles / Radio	074 503
Navilink 225 Connect	•	Filaire / Radio	074 902
Navilink 228 Radio-Connect	•	Piles / Radio	074 903
Navilink A59 NB		Filaire ou Piles ⁽⁴⁾ / Radio	074 231
Navilink A75	•	Filaire / Radio	074 213
Navilink A78	•	Piles / Radio	074 214
Interface de communication radio			
Navipass io ⁽⁵⁾			073 329
ACCESSOIRES			
Plaque de finition pour Navilink 105, 125, 128, 225, 228			074 510
Répéteur radio Zigbee pour Navilink 125, 128, 225, 228			139 117

(1) Compatible uniquement avec les Navilink A75 et A78. (2) Avec l'application Atlantic Cozytouch et le bridge Cozytouch. (3) Interface incluse. (4) Alimentation piles uniquement avec les gammes Naema 2, Perfinox 2. (5) Uniquement avec les gammes Naema 2, Perfinox 2, pour connecter le Navilink A59 NB en protocole radio io-homecontrol®.