

HYDROCONFORT Condensation Visio

La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables.



RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE

Cette chaudière Très Haute Performance Énergétique bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECORADIOSYSTEM Visio®**.

La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage :
- Apport régulation 3 % - Classe 5¹



ÉCOLOGIE - NOx CLASSE 6

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux chaudières Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

ECONOMIES D'ÉNERGIE AMPLIFIÉES

- Aucun réglage, **ECORADIOSYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation. Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.



UNE QUALITÉ EAU CHAUDE ★★★ INÉGALÉE

■ Pour une chaudière de cette puissance, les performances sont inégalées. Elle convient aussi bien aux besoins quotidiens d'une famille, comme aux équipements sophistiqués, voire professionnels :

- BALLON 80 l : **280 l immédiatement + 280 l seulement 8 min après ;**
- BALLON 120 l : **450 l immédiatement + 400 l seulement 10 min après ;**
Exemple donné pour une eau chaude à 40 °C à 20 l/min avec apport eau froide 15 °C.
- Classe énergétique ECS :
80 litres : - 120 l :



LE CORPS DE CHAUFFE OPTIMAL® c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

LE BRÛLEUR FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

LE SYSTÈME READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.



- Rendement saisonnier :** jusqu'à 95 %
- Écologique :** Bas taux NOx 34 mg/kWh
- Jusqu'à 25 % d'économies** sur sa consommation de gaz

- Pilotable à Distance avec Frisquet Connect**
- Garantie longue durée 5 ans**
- Disponibilité pièces détachées 20 ans***

20 kW THPE

Puissance chauffage	14 ou 20 kW
Modulation	de 6,4 à 14 ou 20 kW
Avec ballon 80 litres	Débit ECS : 20 l/min Dim.(mm) : H.1017 - L.805- P.481
Avec ballon 120 litres	Débit ECS : 24l/min Dim.(mm) : H.1337 - L.805- P.481



1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.
* Sauf événement majeur indépendant de la volonté de Frisquet S.A.