

HYDROCONFORT Condensation Visio

La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables.



RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE

Cette chaudière Très Haute Performance Energétique bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECO RADIO SYSTEM Visio®**.

La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage :
- Apport régulation 3 % - Classe 5¹



ÉCOLOGIE - NOx CLASSE 6

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux chaudières Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

ECONOMIES D'ÉNERGIE AMPLIFIÉES

- Aucun réglage, **ECO RADIO SYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation. Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.



UNE QUALITÉ EAU CHAUDE ★★★ INÉGALÉE

■ Pour une chaudière de cette puissance, les performances sont inégalées. Elle convient aussi bien aux besoins quotidiens d'une famille, comme aux équipements sophistiqués, voire professionnels :

- BALLON 80 l : **280 l immédiatement + 280 l seulement 8 min après ;**
- BALLON 120 l : **450 l immédiatement + 400 l seulement 10 min après ;**
Exemple donné pour une eau chaude à 40°C à 20 l/min avec apport eau froide 15°C.

- Classe énergétique ECS :

80 litres : - 120 l :



LE CORPS DE CHAUFFE OPTIMAL® c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

LE BRÛLEUR FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

LE SYSTÈME READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.



Rendement saisonnier :
jusqu'à 95%



Écologique :
Bas taux NOx
34 mg/kWh



Jusqu'à **25%**
d'économie sur sa
consommation de gaz



Garantie longue durée
5 ans



Pilotable à Distance
avec Frisquet Connect



Eligible aux aides
financières 2020
(loi de finances 2020)

20 kW THPE

Puissance chauffage	14 ou 20 kW
Modulation	de 6,4 à 14 ou 20 kW
Avec ballon 80 litres	Débit ECS : 20l/min Dim.(mm) : H.1017 - L.805- P481
Avec ballon 120 litres	Débit ECS : 24l/min Dim.(mm) : H.1337 - L.805- P481

