

Fiche de produit des systèmes d'accumulateurs stratifiés Fröling

conformément au Règlement Délègué (UE) No 812/2013 ou Règlement (UE) n° 814/2013 (EU) 814/2013

Les valeurs indiquées pour la détermination de la classe d'efficacité énergétique et des pertes pour maintien de température, ne sont valables qu'avec les isolations de ballons Fröling. (Références 15920, 15921, 15922, 15923, 15924, 15925, 15926, 15927, 15928)

Accumulateur stratifié

Désignation	300	500	700	850	1000
Référence	15630	15631	15632 15632KL 15632KM 15632KE	15633 15633KL 15633KM 15633KE	15634 15634KL 15634KM 15634KE
Classe d'efficacité énergétique	B	B	-	-	-
Pertes statiques S	66,3 W	68,3 W	79,6 W	109,2 W	132,5 W
Capacité de stockage	295,8 L	473,8 L	674,8 L	825,8 L	930,8 L
Capacité de stockage stratifié combinaison gauche	-	-	675,3 L	826,3 L	931,4 L
Capacité de stockage stratifié combinaison centrale/coin	-	-	675,7 L	826,7 L	931,9 L

Désignation	1250	1500	1700	2000	2200
Référence	15635 15635KL 15635KM 15635KE	15636 15636KL 15636KM 15636KE	15637 15637KL 15637KM 15637KE	15628	15638 15638KL 15638KM 15638KE
Pertes statiques S	137,9 W	154,6 W	176,3 W	-	-
Capacité de stockage	1240,8 L	1402,8 L	1696,8 L	1993 L	2167,8 L
Capacité de stockage stratifié combinaison gauche	1241,4 L	1403,4 L	1697,4 L	-	2168,4 L
Capacité de stockage stratifié combinaison centrale/coin	1241,9 L	1403,9 L	1697,9 L	-	2168,9 L

Accumulateur stratifié solaire

Désignation	700	850	1000	1250	1500	1700	2200
Référence	15642 15642KR	15643 15643KR	15644 15644KR	15645 15645KR	15646 15646KR	15647 15647KR	15648
en option avec 2e accumulateur			15694 15694KR	15695 15695KR	15696 15696KR		
Pertes statiques S	83,8 W	113,3 W	136,7 W	142,1 W	158,8 W	178,3 W	-
Capacité de stockage	674,8 L	825,8 L	930,8 L	1240,8 L	1402,8 L	1696,8 L	2167,8 L
Capacité de stockage stratifié combinaison	675,3 L	826,3 L	931,4 L	1241,4 L	1403,4 L	1697,4 L	-

Accumulateur stratifié à bride

Désignation	1000	1500	1700	2200
Référence	15634F 15634KLF	15636F 15636KLF	15637F 15637KLF	15638F 15638KLF
Pertes statiques S	132,5 W	154,6 W	176,3 W	-
Capacité de stockage	931,9 L	1402,7 L	1696,7 L	2167,7 L
Capacité de stockage stratifié combinaison	931,2 L	1403,2 L	1697,2 L	2168,2 L

Accumulateur hygiénique H2

Désignation	500	700	850	1000
Référence	15651	15652 15652KR	15653 15653KR	15654 15654KR
Classe d'efficacité énergétique	B	-	-	-
Pertes statiques S	70,4 W	83,8 W	113,3 W	136,7 W
Capacité de stockage	473,7 L	674,7 L	825,7 L	930,7 L
Capacité de stockage stratifié combinaison	-	675,1 L	826,1 L	931,3 L

Désignation	1250	1500	1700	2000
Référence	15655 15655KR	15656 15656KR	15657 15657KR	15658
Classe d'efficacité énergétique	-	-	-	-
Pertes statiques S	142,1 W	158,8 W	178,3 W	-
Capacité de stockage	1240,7 L	1402,7 L	1696,7 L	1993 L
Capacité de stockage stratifié combinaison	1241,3 L	1403,3 L	1697,3 L	-

Accumulateur solaire hygiénique H3

Désignation	700	850	1000	1250	1500	2000
Référence	15662 15662KR	15663 15663KR	15664 15664KR	15665 15665KR	15666 15666KR	15668
Pertes statiques S	90,0 W	119,6 W	142,9 W	148,3 W	165,0 W	-
Capacité de stockage	674,7 L	825,7 L	930,7 L	1240,7 L	1402,7 L	1993 L
Capacité de stockage stratifié combinaison	675,1 L	826,1 L	931,3 L	1241,3 L	1403,3 L	-

Accumulateur stratifié FW

Désignation	850	1000	1250	1500
Référence	15673 15673KR	15674 15674KR	15675 15675KR	15676 15676KR
Pertes statiques S	113,3 W	136,7 W	142,1 W	158,8 W
Capacité de stockage	826,3 L	931,3 L	1241,3 L	1403,3 L
Capacité de stockage stratifié combinaison	826,7 L	931,9 L	1241,9 L	1403,9 L

Accumulateur stratifié solaire FW

Désignation	850	1000	1250	1500
Référence	15683 15683KR	15684 15684KR	15685 15685KR	15686 15686KR
Pertes statiques S	119,6 W	142,9 W	148,3 W	165,0 W
Capacité de stockage	826,3 L	931,3 L	1241,3 L	1403,3 L
Capacité de stockage stratifié combinaison	826,7 L	931,9 L	1241,9 L	1403,9 L