Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge

Exemple d'image





Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour montage dans parois Geberit Duofix à hauteur partielle
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
111.485.00.1	50 cm	82–98 cm	7.5 cm

Accessoires

- Fixation Geberit Duofix pour lavabos avec entraxe de fixation 38–58 cm
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape 20–40 cm
- Raccord Geberit sur PVC

- Remplacement pour n° de réf. 111.487.00.2 et 111.490.00.1
- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)