


Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent



Exemple d'image

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour les urinoirs Preda
- Pour les urinoirs Selva
- Pour les urinoirs Tamina
- Pour les urinoirs Narva
- Pour robinets de rinçage apparents
- Pour les commandes d'urinoir apparentes, non visible
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm

Contenu de la livraison

- Alimentation Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection

- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Hauteur du bâti-support adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Fixation pour évacuation de sol Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté (au centre et 5–10 cm à gauche ou à droite)
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Caractéristiques techniques

Matériau | Acier

- Joint Ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir Ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
111.686.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Accessoires

- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape 20–40 cm
- Raccord Geberit sur PVC



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)