



# Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, sans réservoir



## UTILISATION

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

## CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires

- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Acier

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, Ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, Ø 90 / 100 mm
- Matériel de fixation et de protection

## ACCESSOIRES

- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système

- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix
- Équerre pour système Geberit Duofix
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière
- Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
- Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm
- Coupe-feu EI 60 pour coude de chasse et coude de raccordement
- Gabarit de percement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean

## INFOS

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

| N° de réf.              | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|
| 111.321.00.2<br>Nouveau | 50      | 112     | 4       |  |

Nouvel article disponible à partir de 01.05.2025