


## Plaque d'habillage Geberit Duofix pour WC suspendu



Exemple d'image

### Utilisation

- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour le montage sur des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm
- Pour montage sur bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm
- Pour montage sur bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

### Caractéristiques

- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Incombustible
- Perçages existants pour raccords pour WC suspendu
- Découpes pour trappes de visite repérées

### Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3.5 N/mm <sup>2</sup>

N° de réf.	B	H	T
111.855.00.1	130 cm	46 cm	1.8 cm



- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux