


Bâti-support Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm



Exemple d'image



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Traverse de coude de chasse adaptable en hauteur
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Modérateur de débit prémonté (volumes de chasse indiqués sans modérateur)

- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite protégé de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Coude de chasse emboîté

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0.1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l
Débit calculé	0.11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 bouchons de protection
- Collier
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Kit de raccordement pour WC au sol, blanc
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
111.915.00.5	50 cm	112 cm	12 cm

Accessoires

- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape 20–40 cm



-
- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1)
 - Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène
 - Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)