


Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, rinçage double touche, plaque de déclenchement Sigma10, automatique / sans contact / manuelle



Utilisation

- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de déclenchement
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum

- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Geberit Clean Handy
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée maximale (W)	4 W
Puissance absorbée, mode veille	0.15 W
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, plage de réglage	1-60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	
115.891.SN.6	Plaque et touche : brossé Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nouveau

Accessoires

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy