


Commande de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche, pédale pneumatique murale



Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123

- Pour réservoirs apparents Geberit AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques

- Poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement | < 25 N

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 3,5 m
- Bloc en EPS
- Fourreau, longueur 3 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T
115.918.00.1	acier inoxydable	Acier inoxydable	11 cm	15.4 cm	7.8 cm



- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma