



Bâti-pack® Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma01, ronde, WC suspendu Renova



UTILISATION

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière

- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	0.1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Forme des touches	rond

Matériau
Aspiration des odeurs

Céramique sanitaire
Non

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, Ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, Ø 90 / 100 mm
- Kit d'isolation phonique
- 6 goudons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Rimfree
- Abattant WC Geberit Renova EasyMount

ACCESSOIRES

- Boîtier Geberit Power & Connect
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement

- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix
- Équerre pour système Geberit Duofix
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Fixation murale Geberit Duofix avec position flexible de fixation au mur

- Kit de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
- Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu
- Kit coupe-feu EI 30 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Kit coupe-feu EI 60 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Coupe-feu EI 60 pour coude de chasse et coude de raccordement
- Kit coupe-feu EI 90 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pack de pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied, pour hauteur de chape de 25–45 cm
- Tôle de renforcement pour cloison sèche, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, largeur 50 cm

- Gabarit de percement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm	Sortie
118.224.11.3 Nouveau	blanc alpin	50	112	12	horizontal

Nouvel article disponible à partir de 01.06.2025