




WC complet au sol Geberit AquaClean Maïra Classic



Exemple d'image



Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques

- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchoir réglable
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Protection acoustique prémontée
- Fonctions et réglages par télécommande

- Quatre profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation externe possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Avec réservoir apparent intégré
- Hauteur d'assise entre 44 et 56 cm à définir lors de l'installation
- Rinçage du WC pouvant être déclenché par télécommande
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0.5 W
Pression dynamique	0.5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 4 l
Débit calculé	0.03 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Durée d'activation de la douchette	30–50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

Contenu de la livraison

- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation
- Kit de raccordement d'eau avec robinet équerre R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T
146.243.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc Habillage réservoir : stratifié haute pression blanc	40 cm	44 cm	59 cm
146.243.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : panneau stratifié haute pression blanc	40 cm	44 cm	59 cm

Accessoires

- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean

- Lunette d'abattant fixée, pour Geberit AquaClean Maïra Classic
- Kit de raccordement d'eau pour WC complet au sol Geberit AquaClean Maïra Classic
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm



-
- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.com