


# Manchon coupe-feu Geberit RS90 Plus EN



Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour les passages de murs ou de dalles 0°–90°
- Pour conduites d'évacuation Geberit avec tubes de dimension  $\varnothing$  40–200 mm
- Pour l'installation directe dans les dalles, les parois en construction massive et sèche lors d'une première installation
- Pour un montage ultérieur dans les dalles, les parois en construction massive et sèche

- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Ne convient pas au passage d'autres pièces ou accessoires

## CARACTÉRISTIQUES

- Homologation selon EN 13501-2
- Selon la spécification technique ETA-16/0001
- Classe de résistance au feu EI 90-U/U
- Insonorisant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier inoxydable

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Vis à béton
- Isolation des bruits solidiens
- Bande adhésive
- Plaque d'instructions

N° de réf.	DN	d, $\varnothing$ mm	d1, $\varnothing$ mm	D cm	L cm	l1 cm
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7.8	8.5	5
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10.2	8.5	5
348.302.00.1	90	90	98	11.9	8.5	5
348.303.00.1	100	110	118	14.5	8.5	5

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>1</sub> ø</i> <i>mm</i>	<i>d<sub>1</sub> ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>l<sub>1</sub></i> <i>cm</i>
<b>348.304.00.1</b>	125	125 / 135	141	17	10.5	7
<b>348.305.00.1</b>	150	160	169	20.6	11.5	8
<b>348.306.00.1</b>	200	200	207	27.2	12.5	9