
Raccord union Geberit Mepla avec filetage mâle





Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Bronze / Bronze au silicium sans plomb

INFOS

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	DN	d, ø mm	R "	G "	Matériau	L cm	H cm
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	Bronze au silicium sans plomb	7.2	4.7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	Bronze au silicium sans plomb	7.4	4.7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	Bronze au silicium sans plomb	7.4	4.7

N° de réf.	DN	d, ø mm	R "	G "	Matériau	L cm	H cm
603.590.00.5	20	26	3/4	1	Bronze au silicium sans plomb	8.3	5.1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	Bronze au silicium sans plomb	8.7	5.9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	Bronze au silicium sans plomb	9	6.1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	Bronze au silicium sans plomb	9.6	6.2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	Bronze au silicium sans plomb	10	6.5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	Bronze au silicium sans plomb	12.1	8.3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	Bronze au silicium sans plomb	11.4	7.6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	Bronze au silicium sans plomb	14.8	8.1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	Bronze au silicium sans plomb	15.2	8.5