
Té Geberit Mepla avec filetage femelle





Exemple d'image

UTILISATION

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Laiton

INFOS

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9.8	2.4	2.4	0.9
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10.3	2.4	2.4	1.1
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	90	10.8	2.6	2.4	1.3
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11.2	2.6	2.4	1.3

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11.8	2.8	2.7	1.4
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10.6	3	2.5	1.7
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11.2	3.1	2.8	1.7
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3.5	3.2	1.8