


Bouchon pour manchon Geberit Silent-PP



Exemple d'image

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0.08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø	H
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Silent-PP			
390.128.14.1	40	40 mm	4.1 cm
390.228.14.1	50	50 mm	4.7 cm
390.328.14.1	70	75 mm	5.4 cm
390.428.14.1	90	90 mm	6 cm
390.528.14.1	100	110 mm	6.6 cm
390.628.14.1	125	125 mm	7.3 cm
390.728.14.1	150	160 mm	7.9 cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Silent-Pro			
390.228.14.1	50	50 mm	4.7 cm
390.328.14.1	70	75 mm	5.4 cm
390.428.14.1	90	90 mm	6 cm
390.528.14.1	100	110 mm	6.6 cm
390.628.14.1	125	125 mm	7.3 cm
390.728.14.1	150	160 mm	7.9 cm