



Adapteur droit Mâle BSP pour bague BS X Mâle NPT



S MBSPBS X MNPT

PT171	BSPBS (E)	NPT (F)	L1	L2	LL	d1	d2	H		
1AN14050	G1/8-28f	1/8-27f	10	10,5	26	3,5	3,5	14		
1AN14060	G1/8-28f	1/4-18f	10	15	31	3,5	6	17		
1AN17060	G1/4-19f	1/8-27f	12	10,5	28	4,5	4,5	19		
1AN17070	G1/4-19f	1/4-18f	12	15	33	4,7	6	19		
1AN19075	G1/4-19f	3/8-18f	12	16	34	4,7	9	19		
1AN22080	G1/4-19f	1/2-14f	12	19,5	39,5	4,7	12	22		
1AN21080	G3/8-19f	1/4-18f	12	14,2	35	7,9	6	22		
1AN21090	G3/8-19f	3/8-18f	13,5	16	37,5	7,9	7,9	22		
1AN22090	G3/8-19f	1/2-14f	13,5	19,5	41	7,9	12	22		
1AN27102	G3/8-19f	3/4-14f	12	19	41	7,1	16,5	27		
1AN27080	G1/2-14f	1/4-18f	14	14,2	38	11,1	6	27		
1AN27090	G1/2-14f	3/8-18f	16	16	42	11,1	9	27		
1AN27100	G1/2-14f	1/2-14f	14	19	43	11,1	11,1	27		
1AN27105	G1/2-14f	3/4-14f	16	19,5	45,5	11,1	16,5	30		
1AN34150	G1/2-14f	1"-11,5f	16	25,5	52,5	11,1	21,5	36		
1AN29100	G5/8-14f	1/2-14f	17,5	19,5	47	14,3	12	30		
1AN29150	G5/8-14f	3/4-14f	17,5	19,5	47	14,3	16,5	30		
1AN32115	G3/4-14f	1/4-18f	16	14,2	40	16,7	6	32		
1AN32140	G3/4-14f	3/8-18f	18,5	16	45,5	16,7	9	32		
1AN32150	G3/4-14f	1/2-14f	18,5	19,5	49	16,7	12	32		
1AN32110	G3/4-14f	3/4-14f	18,5	19,5	49	16,5	16,5	32		
1AN34160	G3/4-14f	1"-11,5f	18,5	25,5	55	16,7	21,5	36		
1AN42110	G1"-11f	1/2-14f	19	19	49	22,2	12	41		
1AN42115	G1"-11f	3/4-14f	20,5	19,5	53	22,2	16,5	41		
1AN42120	G1"-11f	1"-11,5f	20,5	25,5	59	21,5	21,5	41		
1AN45290	G1"-11f	1"1/4-11,5f	20,5	26,5	60	22,2	28,5	46		
1AN50125	G1"1/4-11f	1"-11,5f	20,5	25,5	61	28,6	21,5	50		
1AN50130	G1"1/4-11f	1"1/4-11,5f	20,5	26,5	62	28,5	28,5	50		
1AN50135	G1"1/4-11f	1"1/2-11,5f	20,5	27,5	63	28,6	35	50		
1AN54135	G1"1/2-11f	1"1/4-11,5f	23	26,5	64,5	33,3	28,5	55		
1AN54140	G1"1/2-11f	1"1/2-11,5f	23	27,5	65,5	33,3	33,3	55		
1AN63140	G1"1/2-11f	2"-11,5f	23	27,5	67,5	33,3	46	65		
1AN70138	G2"-11f	1"1/4-11,5f	25	24,6	68,5	46	28,5	70		
1AN70135	G2"-11f	1"1/2-11,5f	25,5	27,5	70	46	35	70		
1AN70140	G2"-11f	2"-11,5f	25,5	27,5	70	46	46	70		

Pression majorée avec cône NPSM