



Les bornes murales I-ON constituent la solution JOINON pour une utilisation publique et semi-publique, conçue pour charger les véhicules électriques et résister à tout type d'impact, de contrainte, de vandalisme et d'agents atmosphériques. Des bornes pour lesquelles le degré de protection IP55 est certifié, y compris avec la fiche insérée. La conception hexagonale permet aux bornes de s'adapter à n'importe quel contexte urbain ou de stationnement, avec une étude ciblée sur l'expérience utilisateur et sur l'utilisation des services pour les conducteurs de véhicules électriques. Face avant avec le graphisme JoinOn standard, personnalisable sur demande.

ENTRÉE		- N° prise / connecteur (type)		2 (prise anti-vandalisme de type 2, avec obturateurs)
Borniers	2 x (3 x 10 mm²)	Activation de la charge	Locally managed, via RFID	
Courant nominal	64 A	Interface humaine	LED RGB and TFT Display	
Puissance totale	15 Kilowatt	Connectivité	Non	
SORTIE		- CARACTERISTIQUES MÉCANIQUES		
Tension nominale	230 V	Mouillage et installation	Montage mural	
Courant fourni (max)	32 A par prise	Couleur	Gris, toit RAL 7011	
Puissance max.	7,4 kW par prise	Matière	Feuille d'acier	
Protection magnéto-thermique	Actuellement absent	Traitements externes	Anti-corrosion et anti-graffitis	
Type de protection différentielle	Actuellement absent	Indice de protection	IP55	
Compteur d'énergie	OUI (MID)	Résistance aux chocs	IK10	
Contrôle de fuite courant continu	Actuellement absent	Température d'utilisation	-25 +50 °C	
(Auto)redémarrage des protections électriques	Actuellement absent	Personnalisations	Oui (avant)	

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP55

IK

IK10

NORMES ET HOMOLOGATIONS

