

Conduits souples isolés

CIRCULAIRES

Circulaires **standard**

PVC

Isolant 25 mm (simple flux)

Type CR : conduit souple intérieur PVC type B et pare-vapeur en PVC.



Type CR

Aluminium

Isolant 25 mm (simple flux) et 50 mm (double flux)

Type T...ALU CR : conduit souple intérieur aluminium et pare-vapeur en PVC.



Type T...ALU CR

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.
T 82 CR L6M	80	6	25	423050
T 82 CR L10M	80	10	25	423051
T 127 CR L6M	125	6	25	423053
T 127 CR L10M	125	10	25	423054
T 162 CR L3M	160	3	25	423927
T 162 CR L6M	160	6	25	423142

Éco-contributif

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.
Isolant 25 mm (simple flux)				
T 82 ALU CR 25	80	6	25	423027
T 127 ALU CR 25	125	6	25	423028
T 162 ALU CR25 L3M	160	3	25	423069
T 162 ALU CR25 L6M	160	6	25	423067
Isolant 50 mm (double flux)				
T 82 ALU CR 50	80	6	50	423025
T 127 ALU CR 50	125	6	50	423026
T 162 ALU CR 50	160	6	50	423060