Gamme Autocosy - Autocosy iH

Accessoires complémentaires

Réseaux de VMC : conduits souples circulaires

LIBELLÉ	ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
CONDUITS NON ISOLÉS			
T 82 B L 6 M	80	6	423034
T 127 B L 6 M	125	6	423037
CONDUITS ISOLÉS (25MM)			
T 82 CR L 6 M	80	6	423050
T 82 CR L 10 M	80	10	423051
T 127 CR L 6 M	125	6	423053
T 127 CR L 10 M	125	10	423054



Type B :
PVC standard avec spirale en acier



Type CR :
conduit intérieur PVC ty pe B et pare-vapeur en PVC, épaisseur de l'isolant 25 mm.

LIBELLÉ	ø	Conditionnement en carton	RÉF.
HEXAGAINE 80	80	12	423360
HEXAGAINE 125	125	6	423362

Vendus en longueurs de 18 m



Hexagaine 125

Hexagaine 80

Entrées d'air autoréglables mini (configurables)

LIBELLÉ	Débit m³/h	RÉF.
EAM 15+G-35 BL	15	423139
EAM 22+G-34 BL	22	423140
EAM 30+G-33 BL	30	423141

Grille de façade (montage à l'extérieur
Lg 295 x H 20 x Ep. 8 (mm)



Entrée d'air (montage à l'intérieur)
Lg 305 x H 20 x Ep. 18 (mm)






Clips sécables pour personnalisation des débits

Entrée d'air autoréglables mini (EAM)

Sortie de toiture

LIBELLÉ	Couleur	RÉF.
CPR 125 R	Rouge	422563
CPR 125 A	Gris	422564



Interrupteur

LIBELLÉ	RÉF.
INTER 2V	412257



Bouches d'extraction

LIBELLÉ	Description	RÉF.
PB 80 LINE NP	Bouche design Line sanitaires fixe 80 avec manchon court	412219
GB 125 LINE NP	Bouche design Line cuisine fixe 125 avec manchon court	412227



Gamme Hygrocosy

Accessoires complémentaires

Bouches hygroréglables

Classification des bouches

B	H	C	10	/	40	-	90	P	B	125	G
Bouche	Type	Destination	Débit mini plage hygro		Débit maxi plage hygro		Débit de pointe	Alimentation débit de pointe	Commande débit de pointe	Diamètre raccord	Type de raccord

- **H :** Hygroréglable
- **A :** Autoréglable temporisée
- **E :** Autoréglable

- **C :** Cuisine
- **B :** Salle de bain
- **W :** WC
- **BW :** SDB / WC
- **T :** Tertiaire

- **P :** Piles AA x 2
- **E :** Elec. 230V
- **F :** Elec. 12V
- **M :** Manuelle

- **B :** Bouton poussoir
- **P :** Détection Présence
- **BI :** Bouton poussoir ou télécommande IR

- **L :** Lisse à joint
- **G :** Griffe (placo)
- **O :** Sans fût

Bouches et kits Twist & Go

Tableau de sélection simplifié (Hygro B). Pour la liste complète des configurations, utiliser notre logiciel de sélection rapide Select Air ou se reporter à l'Avis technique n°14.5/17-2279. Voir p. 6.

Type de logement	Cuisine	SDB (sans WC)	SDB (avec WC commun)	WC séparé	Salle d'eau
T1	BHC 10/40-90 Bouche : 526554	BHB 10/40[1] Bouche : 542587 Kit : 542576	BHBW 15/45-45[2] Bouche : 526585 Kit : 526586	BAW 5-30 Bouche : 526594 Kit : 526595	BHB 5/40 Bouche : 542585 Kit : 542574
T2					
T3 - T7	BHC 10/45-135 Bouche : 542569				

(1) Pour les F6 et +, si 2e SDB, choisir BHB 15/45 pour SDB 2.
(2) Si couplé avec une autre SDB et un autre WC, substituer par BHBW 5/40-30. Pour les F6+, si 2e SDB/WC, choisir BHBW 15/45-40 pour SDB/WC 2.



Bouche (+ manchon à griffes)



Kit Twist & Go (bouche + manchon à griffes + Twist & Go)

Accessoires Twist & Go

LIBELLÉ	Description	RÉF.
PIQ TWISTGO 80 X 1	Piquage bleu Ø 80 pour Hygrocosy	423129
PIQ TWISTGO 125 X 1	Piquage bleu Ø 125 pour Hygrocosy	427662



Pack 3 bouches (cuisine + WC + salle de bains)

LIBELLÉ	Description	RÉF.
PK 3 B T3/7HB P G	Pack piles 3 bouches Hygro B T3/7 manchons griffes BHC 10/45-135PB 125G + BHB 10/40 80G + BAW 5-30PP 80G	526032



Pack 3 bouches (manchons à griffes inclus)

Réseaux de VMC : conduits souples circulaires

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
CONDUITS NON ISOLÉS			
T 82 B L 6 M	80	6	423034
T 127 B L 6 M	125	6	423037

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
CONDUITS ISOLÉS (25 MM)			
T 82 CR L 6 M	80	6	423050
T 82 CR L 10 M	80	10	423051
T 127 CR L 6 M	125	6	423053
T 127 CR L 10 M	125	10	423054



Type B :
PVC standard avec spirale en acier



Type CR :
conduit intérieur PVC ty pe B et pare-vapeur en PVC, épaisseur de l'isolant 25 mm.

Réseaux

Conduits rigides plastiques circulaires et conduits souples

Conduits rigides plastiques circulaires

Description	Dim. pièces raccordées	Accessoires standard		Accessoires avec joint	
		LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
POUR RÉSEAU ÉQUIVALENT DIAMÈTRE 80 MM					
rallonge Ø 80, longueur 100 mm	80	RAL 80	422865	–	–
manchette pour rallonge et bouche Ø 80	80	MAN 80 RAL	422926	–	–
POUR RÉSEAU ÉQUIVALENT DIAMÈTRE 100 MM					
tube rigide PVC Ø 100 - 3 m	100	T 100 RIG	460030	–	–
raccord droit circulaire PVC Ø 100	100	RDC 100	460031	RDC 100 J	460060
coude circulaire PVC Ø 100	100	CC 100	460032	CC 100 J	460062
coude angle variable circulaire PVC Ø 100	100	CAVC 100	460033	–	–
té circulaire PVC Ø 100	100	TEHC 100	46 034	–	–
fixation circulaire Ø 100	100	FC 100	460035	–	–
POUR RÉSEAU ÉQUIVALENT DIAMÈTRE 125 MM					
tube rigide PVC Ø 125 - 3 m	125	T 125 RIG	460036	–	–
raccord droit circulaire PVC Ø125	125	RDC 125	460037	RDC 125 J	460061
coude circulaire PVC Ø 125	125	CC 125	460038	CC 125 J	460063
té circulaire PVC Ø 125	125	TEHC 125	460040	TEHC 125 J	460066
coude angle variable circulaire PVC Ø 125	125	CAVC 125	460039	–	–
fixation circulaire Ø 125	125	FC 125	460041	–	–
raccord adapt Ø 125/100 PVC	125/100	RA125/100N	460043	–	–


T...RIG


RDC


RAL 80


CC


CAVC


MAN 80 RAL


TEHC




FC


RA 125/100 N

Conduits souples

Conduits souples rectangulaires

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
T 100/40 B L10M	≈ 80	10	423045
TR 140/60 B L10M	≈ 125	10	423047
RENFORCÉS			
T 100/40 A L6M	≈ 80	6	423046
T 140/60 A L6M	≈ 125	6	423048


Type TR


Type A

Conduits souples circulaires pvc

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
T 82 B L6M	80	6	423034
T 127 B L6M	125	6	423037
T 162 B L 6M	160	6	423070
HEXAGAINE			
HEXAGAINE 80*	80	12	423360
HEXAGAINE 125*	125	6	423362

*Vendus en longueurs de 18 mètres.


Type B



Conduits souples circulaires isolés

	LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.
VMC HYGRO	T 82 ALU CR 25	80	6	25	423027
	T 127 ALU CR 25	125	6	25	423028
	T 162 ALU CR25 L3M	160	3	25	423069
	T 162 ALU CR25 L6M	160	6	25	423067
	T 82 CR L6M	80	6	25	423050
	T 82 CR L10M	80	10	25	423051
	T 127 CR L6M	125	6	25	423053
	T 127 CR L10M	125	10	25	423054
	T 162 CR L3M	160	3	25	423927
	T 162 CR L6M	160	6	25	423142
VMC DOUBLE FLUX	T 82 ALU CR 50	80	6	50	423025
	T 127 ALU CR 50	125	6	50	423026
	T162 ALU CR 50	160	6	50	423060


Type T...ALU CR


Type CR

Conduits souples isolés et renforcés SPIREO

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.
SPIREO ISOLÉS				
T 82 R ALU CR25 10 M - SPIREO	80	10	25	427778
T 127 R ALU CR25 10 M - SPIREO	125	10	25	427779
SPIREO NON ISOLÉS				
T 82 R ALU 10 M - SPIREO	80	10	-	428410
T 127 R ALU 10 M - SPIREO	125	10	-	428411


Conduits et réseaux
www.eurovent-certification.com

NOUVEAU

Certifié classe B.





12 	17 	8 	9 	27 	28 
CSR 90	XCMV 90	XCF 90	XJ 90	XCMV 80/90	TWISTGO RF 80/90
10 	14 	7 	26 	29 	30 
CSR 60 x 130	XCMV 60 x 130	XJ 60 x130	CFX 10	PIQ TWIST & GO 80/125	Conduit souple isolé

Indice		LIBELLÉ	Description	Dim. connecteurs (en mm)	Conditionnement	RÉF.
CAISSON DE DISTRIBUTION	1	CDP 16X75	caisson de distribution plat 16 piquages	16 x Ø 75	x1	464037
	2	CDP 6X75	caisson de distribution plat 6 piquages	6 x Ø 75	x1	464063
	3	CDP 12X75H	caisson de distribution plat 12 piquages	12 x Ø 75	x1	464068
	4	XAC 125	adaptateur oval Ø 125 pour CDP 6x75 livré avec trappe de visite	Ø 125	x1	464067
	5	XAC50X100	adaptateur caisson 50x100	Ø 75	x1	464051
	5	XAC60X130	adaptateur caisson 60x130	Ø 75	x1	464052
	6	XAC90	adaptateur caisson Ø 90	Ø 75	x1	464053
RÉSEAU PEE	21	T 160 PEE CR	gaine PEE Ø 160 longueur 2m	Ø 160	x1	461000
	21	T 125 PEE CR	gaine PEE Ø 125 longueur 2m	Ø 125	x1	461005
	22	RD PE CR 160	raccord droit pour gaine PEE Ø 160	Ø 160	x1	461001
	22	RD PE CR	raccord droit pour gaine PEE Ø 125	Ø 125	x1	464031
	23	C45 160 PE CR	coude à 45° en PEE Ø 160	Ø 160	x1	461003
	23	C45 125 PE CR25	coude à 45° en PEE Ø 125	Ø 125	x1	423012
	24	C90 160 PE CR	coude à 90° en PEE Ø 160	Ø 160	x1	461002
	24	C90 125 PE CR25	coude à 90° en PEE Ø 125	Ø 125	x1	423013
	25	TE 125 PE CR	té 125 en PEE	Ø 125	x1	464030
	25	TE PEE 160/125	té 160/125 en PEE	160/125	x1	464020
GAMME 60 X 130	10	CSR 60X130	conduit semi-rigide 60x130 - 20 m	60x130	couronne de 20 m	464001
	7	XJ 60X130	joint 60x130	60x130	x4	464014
	15	XCH 60X130	coude horizontal 60x130	60x130	x1	464010
	16	XCV 60X130	coude vertical 60x130	60x130	x1	464008
	13	XRD 60X130	connecteur droit 60x130	60x130	x1	464018
	14	XCMV 60X130X125	coude mixte vertical 60x130x125 + 1 bouchon	60x130 - Ø 125	x1	464006
	19	XB 60X130	bouchon 60x130	60x130	x1	464016
	18	XRMD 60X130X125	raccord mixte droit 60x130x125 + 1 bouchon	60x130 - Ø 125	x1	464004
	20	XRP	réduction 50x100 / 60x130	50x100 / 60x130	x1	464024
GAMME 50 X 100	10	CSR 50X100	conduit semi rigide 50x100 - 30 m	50x100	couronne de 30 m	464000
	7	XJ 50X100	joint 50x100	50x100	x5	464013
	15	XCH 50X100	coude horizontal 50x100	50x100	x1	464009
	16	XCV 50X100	coude vertical 50x100	50x100	x1	464007
	13	XRD 50X100	connecteur droit 50x100	50x100	x1	464017
	14	XCMV 50X100X125	coude mixte vertical 50x100x125 + 1 bouchon	50x100 - Ø 125	x1	464005
	12	XB 50X100	bouchon 50x100	50x100	x1	464015
GAMME Ø 75	11	CSR 75	conduit semi rigide circulaire Ø 75-50m	Ø 75	couronne de 50 m	464033
	8	XJ75	joint Ø 75	Ø 75	x10	464048
	9	XCF75	clip gaine Ø 75	Ø 75	x10	464049
	17	XCMV 75	coude mixte vertical Ø 75	Ø 75 - Ø 125	x1	464034
	13	XRD 75	connecteur droit Ø 75	Ø 75	x1	464025
GAMME Ø 90	12	CSR 90	conduit semi rigide circulaire Ø 90-25m	Ø 90	couronne de 25 m	464032
	9	XJ90	joint Ø 90	Ø 90	x10	464047
	8	XCF90	clip gaine Ø 90	Ø 90	x10	464050
	17	XCMV 90	coude mixte vertical Ø 90	Ø 90 - Ø 125	x1	464035
	13	XRD 90	connecteur droit Ø 90	Ø 90	x1	464026
	26	CFX10	collier fixation universelle	Ø 75 - Ø 90 60 x 130 - 50 x 100	x10	464038
	35	ME INOX 160	prise d'air inox Ø 160	160	x1	461004
	29	PIQ TWISTGO X 1	piquage bleu Ø80 pour Hygrocosy	Ø 80	x1	423129
	30	T 82 CR L6M	conduit souple PVC Ø 80 isolé 25 mm	Ø 80	6 m	423050
	31	T 127 CR L6M	conduit souple circulaire PVC Ø 125 isolé 25 mm	Ø 125	6 m	423053