

Conduits souples

Conduits souples aluminium

Particulièrement adaptés aux réseaux d'insufflation de double flux.

Type T...ALU :

standard, avec spirale en fil d'acier.

Type TR...ALU :

rectangulaire avec spirale en fil d'acier.

REF	Ø (mm)	Long. (m)	CODE	PRIX € HT à la long.
T 82 ALU	80	6	423 029	12,50
T 127 ALU	125	6	423 030	18,50
TR 100/40 ALU	≈ 80	6	423 031	16,10
TR 140/60 ALU	≈ 125	6	423 032	24,00

4230



Type T...ALU



Type TR...ALU



Type T...ALU CR

Type T...ALU CR :

calorifugé, conduit intérieur type T...ALU et pare-vapeur en PVC.

REF	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	CODE	PRIX € HT à la long.
T 82 ALU CR 25	80	6	25	423 027	42,30
T 127 ALU CR 25	125	6	25	423 028	58,00
T 162 ALU CR 25 L 3 M	160	3	25	423 069	23,30
T 162 ALU CR 25 L 6 M	160	6	25	423 067	78,00
T 82 ALU CR 50	80	6	50	423 025	67,00
T 127 ALU CR 50	125	6	50	423 026	91,00
T 162 ALU CR 50	160	6	50	423 060	113,00

4230

Conduits souples PVC

Conduits souples en tissu PVC prévus pour les installations de VMC en maison individuelle. Couleur grise.

Type B : standard, avec spirale en fil d'acier.

Type A : renforcé, avec spirale en fil d'acier et tissu PVC armé de fibres de verre.

Type CR : calorifugé. Conduit intérieur type B et pare-vapeur en PVC (utilisé en hygro). Épaisseur de l'isolant : 25 mm.

Type TR : rectangulaire, avec spirale en fil d'acier (pour passage dans le doublage), s'utilise sans pièce d'adaptation (fil d'acier déformable). PVC renforcé.

Type TR B : rectangulaire. PVC standard.

REF	Ø (mm)	Long. (m)	CODE	PRIX € HT à la long.
T 82 B L 6 M	80	6	423 034	12,00
T 127 B L 6 M	125	6	423 037	17,80
T 162 B L 6 M	160	6	423 070	24,80
T 82 A L 6 M	80	6	423 041	14,50
T 127 A L 6 M	125	6	423 043	20,80
T 82 C R L 6 M	80	6	423 050	42,30
T 82 C R L 10 M	80	10	423 051	71,00
T 127 C R L 6 M	125	6	423 053	58,00
T 127 C R L 10 M	125	10	423 054	94,50
T 162 C R L 6 M	160	6	423 142	78,00
TR 100/40 A L 6 M	≈ 80	6	423 046	32,00
TR 140/60 A L 6 M	≈ 125	6	423 048	46,70
TR 100/40 B L 10 M	≈ 80	10	423 045	34,80
TR 140/60 B L 10 M	≈ 125	10	423 047	50,50

4230



Type B/A



Type CR



Type TR

Hexagaine

Conduit souple en tissu PVC (type B) pour VMC en maison individuelle, compacté dans un emballage carton de forme hexagonale. Marquage de la gaine tous les mètres, ouverture facile, stockage et transport simplifiés.

REF	Ø	Condit. en carton	CODE	PRIX € HT
HEXAGAINE 80	80	12	423 360	39,10
HEXAGAINE 125	125	6	423 362	60,00

4230



Vendus en longueurs de 18 mètres.