

# Accessoires de pose

## Supports télescopiques pour conduits



STG



SUP BUS 25

**Support STG** : s'utilise soit avec le SUP BUS 25, soit avec les colliers SG ou SGI.

Livrés en kit (pied et platine à visser).

H : de 280 à 480.

Dimensions de la platine : 300 x 300.

Conforme au DTU 68-2.

**SUP BUS 25** : s'utilise avec la bande perforée BS 25.

Se monte sur le support STG.

Conditionnement :  
sachet de 5 unités

REF	CODE
STG	530 090
SUP BUS 25	530 091

**Colliers supports** : pour fixer les conduits sur terrasse, plafond, mur. Écrou double taraudage M10/M8.



Colliers standards

REF	CODE
SG 80	524 179
SG 100	523 578
SG 125	523 579
SG 160	523 580
SG 200	523 581
SG 250	523 582
SG 315	523 583
SG 355	523 586
SG 400	523 584
SG 450	523 588
SG 500	523 585
SG 560	543 681
SG 630	523 587
SG 710	523 596
SG 800	523 589



Colliers isolés

REF	CODE
SIG 80	524 161
SIG 100	524 163
SIG 125	543 544
SIG 160	543 545
SIG 200	543 546
SIG 250	524 172
SIG 315	524 173
SIG 355	524 174
SIG 400	524 169
SIG 450	523 560
SIG 500	524 178
SIG 560	524 177
SIG 630	524 171
SIG 710	547 272
SIG 800	544 366



Colliers monofils (sachet : 10 pièces)

REF	CODE
MONOFIL 125	423 350
MONOFIL 160	423 358
MONOFIL 200	423 357
MONOFIL 250	423 359
MONOFIL 315	423 305

## Bandes de suspension perforées et accessoires



Largeur 25 mm,  
long. 25 m.

REF	CODE
BS 25	523 383

Patte de suspension  
pour fixer la BS 25.  
Prix HT du sachet de 10.



REF	CODE
PSC 10	523 628

Profilé isolant, montage sur BS 25  
et colliers SG. Isole le conduit du support  
long. 25 m. Prix HT de la longueur.

REF	CODE
PRL 25	575 017

## Colliers plats

Conditionnés  
par 2 pièces.



Ø 80 à 125  
Ø 160 - 200  
Ø 250 - 315  
Ø 355 - 400  
Ø 450 - 500

REF	Ø mm	CODE
C 125 G	125	523 321
C 200 G	200	523 323
C 315 G	315	523 325
C 400 G	400	523 153
C 500 G	500	523 745

## Matelas isolant adhésif pour conduits en traversée de mur

Antivibratile largeur 225 mm,  
long. 25 m, ép. 4 mm.  
Réaction au feu : M1.



REF	CODE
MIC 225/25	533 258

## Plots Choc Isol

Jeu de 4 plots en néoprene.  
Amortissement  
des vibrations des  
machines tournantes.  
Charge maxi :  
60 kg/plot.



REF	CODE
CHOC ISOL	525 221