



# Accessoires de réseaux



Collecteurs d'étage  
1, 2 ou 3 piquages



Collecteur d'étage  
2 piquages en ligne



Collecteurs d'étage 1 piquage

Dimensions (mm)		Galva standard		Galva avec joints*		Aluminium standard	
Ø D	Ø d	REF	CODE	REF	CODE	REF	CODE
125	125	CET 125/1/125	523 970	CET 125/1/125 J	529 700	CET 125/1/125 AL	523 857
160	125	CET 160/1/125	523 549	CET 160/1/125 J	529 701	CET 160/1/125 AL	523 858
200	125	CET 200/1/125	523 550	CET 200/1/125 J	529 702	CET 200/1/125 AL	523 859
250	125	CET 250/1/125	523 540	CET 250/1/125 J	529 703	CET 250/1/125 AL	523 860
315	125	CET 315/1/125	523 577	CET 315/1/125 J	529 704	CET 315/1/125 AL	523 861

\*Existe avec piquage Ø 160 (nous consulter)

Collecteurs d'étage 2 piquages à 90°

Dimensions (mm)		Galva standard		Galva avec joints		Aluminium standard	
Ø D	Ø d	REF	CODE	REF	CODE	REF	CODE
125	125	CET 125/2/125	523 971	CET 125/2/125 J	529 750	CET 125/2/125 AL	523 864
160	125	CET 160/2/125	523 545	CET 160/2/125 J	529 751	CET 160/2/125 AL	523 865
200	125	CET 200/2/125	523 546	CET 200/2/125 J	529 752	CET 200/2/125 AL	523 866
250	125	CET 250/2/125	523 547	CET 250/2/125 J	529 753	CET 250/2/125 AL	523 867
315	125	CET 315/2/125	523 548	CET 315/2/125 J	529 754	CET 315/2/125 AL	523 868

Collecteurs d'étage 2 piquages en ligne

Dimensions (mm)		Galva standard		Galva avec joints		Aluminium standard	
Ø D	Ø d	REF	CODE	REF	CODE	REF	CODE
125	125	CEL 125/2/125	523 823	CEL 125/2/125 J	529 800	CEL 125/2/125 AL	523 877
160	125	CEL 160/2/125	523 824	CEL 160/2/125 J	529 801	CEL 160/2/125 AL	523 878
200	125	CEL 200/2/125	523 825	CEL 200/2/125 J	529 802	CEL 200/2/125 AL	523 879
250	125	CEL 250/2/125	523 826	CEL 250/2/125 J	529 803	CEL 250/2/125 AL	523 880
315	125	CEL 315/2/125	523 827	CEL 315/2/125 J	529 804	CEL 315/2/125 AL	523 881

Collecteurs d'étage 3 piquages

Dimensions (mm)		Galva standard		Galva avec joints		Aluminium standard	
Ø D	Ø d	REF	CODE	REF	CODE	REF	CODE
160	125	CET 160/3/125	523 541	CET 160/3/125 J	529 850	CET 160/3/125 AL	523 871
200	125	CET 200/3/125	523 542	CET 200/3/125 J	529 851	CET 200/3/125 AL	523 872
250	125	CET 250/3/125	523 543	CET 250/3/125 J	529 852	CET 250/3/125 AL	523 873
315	125	CET 315/3/125	523 544	CET 315/3/125 J	529 853	CET 315/3/125 AL	523 874

Manchon souple

pour raccordement des bouches aux piquages

Ø (mm)	long. (m)	REF	CODE
125	0,5	RCONNECT 125-0,5	524 696
125	1	RCONNECT 125-1	524 697
160	0,5	RCONNECT 160-0,5	524 755
160	1	RCONNECT 160-1	524 754

