

## Gamme multi-splits Atlantic - unités intérieures



|                    |       |       |  | Bi-Splits                                                                         | Tri-Splits                                                                         | Quadri-Splits                                                                       | 5 postes                                                                            |
|--------------------|-------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       |       |  | 2U 018 NBB.UE                                                                     | 3U 024 NBB.UE                                                                      | 4U 030 NBB.UE                                                                       | 5U 036 NBB.UE                                                                       |
| Unités extérieures |       |       |  |  |  |  |  |
| Puissance (W)      | Froid | Chaud |  | 5 000                                                                             | 6 200                                                                              | 7 800                                                                               | 9 500                                                                               |
|                    |       |       |  | 5 200                                                                             | 6 800                                                                              | 8 600                                                                               | 10 000                                                                              |

  

| Unités intérieures                                                                                                                                                       | Référence | BTU/h  | W     | Compatibilité |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|---|---|---|
|  <b>Muraux Kazendo Confort Plus</b><br>AS 005-007-009-012-018 JDB<br>Voir détail p. 232 | 873827    | 5 000  | 1 800 | ●             | ● | ● | ● |
|                                                                                                                                                                          | 873828    | 7 000  | 2 200 | ●             | ● | ● | ● |
|                                                                                                                                                                          | 873829    | 9 000  | 2 600 | ●             | ● | ● | ● |
|                                                                                                                                                                          | 873830    | 12 000 | 3 500 | ●             | ● | ● | ● |
|                                                                                                                                                                          | 873831    | 18 000 | 5 200 | —             | ● | ● | ● |
|  <b>Muraux Zenkeo Initiale</b><br>AS 005-007-009-012-018 NBB<br>Voir détail p. 234      | 873832    | 5 000  | 1 800 | ●             | ● | ● | ● |
|                                                                                                                                                                          | 873833    | 7 000  | 2 100 | ●             | ● | ● | ● |
|                                                                                                                                                                          | 873834    | 9 000  | 2 600 | ●             | ● | ● | ● |
|                                                                                                                                                                          | 873835    | 12 000 | 3 500 | ●             | ● | ● | ● |
|                                                                                                                                                                          | 873836    | 18 000 | 5 200 | —             | ● | ● | ● |
|  <b>Muraux Dojo Eco</b><br>AS 007-009-012-018 DBB<br>Voir détail p. 236                 | 873823    | 7 000  | 2 000 | ●             | ● | ● | ● |
|                                                                                                                                                                          | 873824    | 9 000  | 2 600 | ●             | ● | ● | ● |
|                                                                                                                                                                          | 873825    | 12 000 | 3 600 | ●             | ● | ● | ● |
|                                                                                                                                                                          | 873826    | 18 000 | 5 000 | —             | ● | ● | ● |

## Caractéristiques techniques des unités intérieures pour multi-splits Atlantic



### Muraux Kazendo Confort Plus

Alimentation Mono 230V - 50 Hz

Voir détail p. 232



#### PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)

LIBELLÉ  
RÉFÉRENCE  
FAMILLE

| 1 800         | 2 200         | 2 600         | 3 500         | 5 200         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AS 005 JDB.UI | AS 007 JDB.UI | AS 009 JDB.UI | AS 012 JDB.UI | AS 018 JDB.UI |
| 873827        | 873828        | 873829        | 873830        | 873831        |
| TR1209        | TR1209        | TR1209        | TR1209        | TR1209        |

|                                               |       |                 |                 |                 |                 |                  |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| P. frigo. nominale                            | W     | 1 800           | 2 200           | 2 600           | 3 500           | 5 200            |
| P. calo. nominale                             | W     | 2 600           | 2 700           | 3 200           | 4 200           | 6 000            |
| Débit d'air (u. int.) PV / GV                 | m³/h  | 250 / 550       | 250 / 550       | 250 / 550       | 250 / 600       | 300 / 900        |
| Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid) | dB(A) | 18              | 18              | 18              | 19              | 28               |
| Puissance acoustique (u. int.) (froid)        | dB(A) | 56              | 56              | 56              | 57              | 57               |
| Dimensions (HxLxP)                            | mm    | 320 x 923 x 215 | 320 x 923 x 215 | 320 x 923 x 215 | 320 x 923 x 215 | 350 x 1050 x 235 |
| Poids                                         | kg    | 12              | 12              | 12              | 12              | 44/53            |
| Dia. liaison gaz                              | pouce | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            | 1/2"             |
| Dia. liaison liquide                          | pouce | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"             |
| Dia. évacuation des condensats u. int.        | mm    | 16              | 16              | 16              | 16              | 16               |

Certaines fonctionnalités du Kazendo ne sont pas disponibles en multi-splits : auto-nettoyage et stérilisation haute température.

### Muraux Zenkeo Initiale

Alimentation Mono 230V - 50 Hz

Voir détail p. 234



#### PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)

LIBELLÉ 2022  
RÉFÉRENCE  
FAMILLE

| 1 800         | 2 100         | 2 600         | 3 500         | 5 200         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AS 005 NBB.UI | AS 007 NBB.UI | AS 009 NBB.UI | AS 012 NBB.UI | AS 018 NBB.UI |
| 873832        | 873833        | 873834        | 873835        | 873836        |
| TR1209        | TR1209        | TR1209        | TR1209        | TR1209        |

|                                               |       |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| P. frigo. nominale                            | W     | 1 800           | 2 100           | 2 600           | 3 500           | 5 200           |
| P. calo. nominale                             | W     | 2 600           | 2 800           | 3 200           | 4 200           | 6 000           |
| Débit d'air (u. int.) PV / GV                 | m³/h  | 250 / 600       | 250 / 600       | 250 / 600       | 250 / 650       | 300 / 900       |
| Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid) | dB(A) | 19 / 34         | 19 / 34         | 20 / 35         | 22 / 38         | 28 / 41         |
| Puissance acoustique (u. int.) (froid)        | dB(A) | 52              | 52              | 54              | 56              | 57              |
| Dimensions (HxLxP)                            | mm    | 280 x 855 x 200 | 280 x 855 x 200 | 280 x 855 x 200 | 280 x 855 x 200 | 322 x 997 x 230 |
| Poids                                         | kg    | 10              | 10              | 10              | 10              | 13              |
| Dia. liaison gaz                              | pouce | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            | 1/2"            |
| Dia. liaison liquide                          | pouce | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"            |
| Dia. évacuation des condensats u. int.        | mm    | 16              | 16              | 16              | 16              | 16              |

## OPTIONS DISPONIBLES POUR LES MURAUX KAZENDO ET ZENKEO

|                      |        |         |         |         |         |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| TÉLÉCOMMANDE FILAIRE | 875154 | YR-E16B | YR-E16B | YR-E16B | YR-E16B |
| PLATINE INTERFACE    | 875149 | WK-B    | WK-B    | WK-B    | WK-B    |