

# Caractéristiques Techniques – Monosplit

## Unités intérieures Zenkeo

| TAILLES                                                         | 5 <sup>(1)</sup> | 7               | 9               | 12              | 18              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Puissance nominale (frigo/calor)                                | 1 800 / 2 600    | 2 100 / 2 800   | 2 600 / 3 200   | 3 500 / 4 200   | 5 200 / 6 000   |
| SEER                                                            | -                | 8,50            | 8,50            | 8,75            | 7,20            |
| SCOP                                                            | -                | 4,60            | 4,60            | 4,60            | 4,60            |
| Classe énergétique (froid/chaud)                                | -                | A+++/A++        | A+++/A++        | A+++/A++        | A++/A++         |
| Pression acoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/ grande vitesse) | 19 / 34          | 19 / 34         | 20 / 35         | 22 / 38         | 28 / 41         |
| Dimensions UI en mm (HxLxP)                                     | 280 x 855 x 200  | 280 x 855 x 200 | 280 x 855 x 200 | 280 x 855 x 200 | 322 x 997 x 230 |
| Dimensions UE en mm (HxLxP)                                     | -                | 553 x 800 x 275 | 553 x 800 x 275 | 553 x 800 x 275 | 643 x 820 x 305 |
| Poids UI/UE en kg                                               | 10 / -           | 10 / 29         | 10 / 29         | 10 / 31,5       | 13 / 36,5       |
| Diamètre gaz / liquide en pouce                                 | 3/8" 1/4"        | 3/8" 1/4"       | 3/8" 1/4"       | 3/8" 1/4"       | 1/2" 1/4"       |
| Longueur liaisons frigo.mini / max. en m                        | -                | 3/15            | 3/15            | 3/15            | 3/25            |
| Libellés UI Zenkeo <sup>(2)</sup>                               | AS 005 NBB.UI    | AS 007 NBB.UI   | AS 009 NBB.UI   | AS 012 NBB.UI   | AS 018 NBB.UI   |
| Références UI Zenkeo <sup>(2)</sup>                             | 873832           | 873833          | 873834          | 873835          | 873836          |
| Libellés UE                                                     | -                | 1U 007 NBRB.UE  | 1U 009 NBRB.UE  | 1U 012 NBRB.UE  | 1U 018 NBRB.UE  |
| Références UE                                                   | -                | 872182          | 872183          | 872166          | 872148          |

<sup>(1)</sup> Compatible avec UE multi-split R 32. Taille 5 disponible uniquement en multi-splits.

<sup>(2)</sup> Livrée avec sa télécommande infra-rouge.

# Caractéristiques Techniques – Multi-splits

|                                  | Bi-splits       | Tri-splits      | Quadri-splits   | 5 postes        |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TAILLES                          | 18              | 24              | 30              | 36              |
| Puissance nominale (frigo/calor) | 5 000 / 5 200   | 6 200 / 6 800   | 7 800 / 8 600   | 9 500 / 10 000  |
| SEER                             | 6,50            | 6,80            | 6,80            | 6,80            |
| SCOP                             | 4,00            | 3,90            | 3,90            | 3,90            |
| Classe énergétique (froid/chaud) | A++ / A+        | A++ / A         | A++ / A         | A++ / A         |
| Pression acoustique UE (dB(A))   | 53              | 53              | 55              | 55              |
| Dimensions UE en mm (HxLxP)      | 553 x 800 x 275 | 700 x 890 x 340 | 700 x 890 x 340 | 760 x 920 x 372 |
| Poids UE en kg                   | 36              | 54              | 61              | 66              |
| Libellés UE                      | 2U 018 NBB.UE   | 3U 024 NBB.UE   | 4U 030 NBB.UE   | 5U 036 NBB.UE   |
| Références UE                    | 872161          | 872162          | 872163          | 872164          |



Un service de pro, au service des pros.

Étude avant-vente technique et chiffrage

04 72 10 27 70

Délais/prix, commande et livraison de produits finis

Voir catalogue produits  
climatisations & ventilation

Assistance technique, après-vente et garanties

04 72 10 27 50

Formations

04 72 10 27 69  
[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr) / Rubrique «FORMATIONS»

Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr) / Rubrique «ESPACE SAV»



[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

atlantic