




INSTALLATION

Béquille
intégrée



MAINTENANCE

Accès simple



DURABILITÉ

Anti-corrosion
renforcée

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)			1 500	2 100	2 700	3 200	4 200	5 300
Unité intérieure MURAO Smart			Ui 1,5 kW	Ui 2,1 kW	Ui 2,7 kW	Ui 3,6 kW	Ui 4,2 kW	Ui 5,3 kW
Références			873963	873964	873965	873966	873967	873968
Prix Public € HT			361	380	398	479	599	695
Unité extérieure MURAO Smart				UE MONO 2,1 kW	UE MONO 2,7 kW	UE MONO 3,6 kW	UE MONO 4,2 kW	UE MONO 5,3 kW
Références				872197	872198	872199	872200	872201
Prix Public € HT				676	735	872	1 230	1 390
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES								
P.frig. nominale (min. / max.)	W		1 500	2 100 (600 / 2 700)	2 700 (800 / 3 600)	3 600 (800 / 4 000)	4 200 (1 800 / 5 600)	5 300 (2 000 / 6 300)
P.cal. nominale (min. / max.)	W			2 600 (600 / 3 400)	3 100 (700 / 3 700)	3 900 (800 / 4 500)	4 800 (1 300 / 5 800)	5 800 (1 350 / 6 800)
P.cal. nom. à -7°C	W			1 800	2 120	2 480	3 180	4 070
P.cal. max à -7°C	W			2 660	2 980	4 170	4 920	5 860
P.cal. max à -10°C	W			2 220	2 510	3 450	4 110	4 950
P.cal. max à -15°C	W			1 880	1 880	2 330	3 470	3 710
P.abs. nominale en froid	W			467	711	1 114	1 050	1 510
P.abs. nominale en chaud	W			650	808	1 051	1 200	1 450
Débit d'air (unité int.) PV / GV	m³ / h		470 / 500	470 / 500	520 / 550	670 / 670	800 / 830	800 / 830
Débit d'air max. (unité ext.) GV	m³ / h			2 400	2 100	2 300	2 700	2 700
PERFORMANCES								
EER / SEER				4,5 / 8,5	3,8 / 8,5	3,23 / 8,5	4 / 8,51	3,5 / 8,5
COP / SCOP				4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)		19 / 38	19 / 38	19 / 37	19 / 38	28 / 44	28 / 44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)		56	56	56	60	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)			49	49	51	55	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)			63	62	65	65	65
CLASSIFICATION ERP								
Classe énergétique (froid)				A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)				A++	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT								
Froid	°C			-20 à 46	-20 à 46	-20 à 46	-20 à 46	-20 à 46
Chaud	°C			-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24
INSTALLATION								
Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm		265 x 705 x 193	265 x 705 x 193	292 x 805 x 200	292 x 805 x 200	318 x 975 x 220	318 x 975 x 220
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm			549 x 753 x 275	544 x 700 x 245	553 x 800 x 280	642 x 820 x 306	642 x 820 x 306
POIDS								
Raccordeurs / unité extérieure	kg			6,7 / 22,4	8,1 / 24,6	8,6 / 28,5	12,8 / 36,3	11,6 / 37,8
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES								
Intensité nominale	A			5,9	6,31	6,95	12,3	12,3
Calibre disjoncteur	A			16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion UE / UI				4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation				3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 2,5mm²	3G x 2,5mm²
Unité à alimenter électriquement				Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES								
Diamètre gaz	pouce			3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"
Diamètre liquide	pouce			1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Longueur standard	m			7	7	7	7	7
Longueur min. / max.	m			3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Dénivelé max.	m			10	10	10	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)				R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g			500 / 0,337	580 / 0,391	650 / 0,438	1 100 / 0,742	1 100 / 0,742
Charge additionnelle	g / m			20	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS								
Unité intérieure	mm		16	16	16	16	16	16
OPTION DISPONIBLE								
Hub Cozytouch				500269				