



INSTALLATION

Béquille
intégrée



MAINTENANCE

Accès simple



DURABILITÉ

Anti-corrosion
renforcée

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)	1 500	2 100	2 600	3 200	4 200	5 300
Unité intérieure MURAO Premium Blanc	UI 1,5 kW	UI 2,1 kW	UI 2,6 kW	UI 3,2 kW	UI 4,2 kW	UI 5,3 kW
Références	873974	873975	873976	873977	873978	873979
Prix Public € HT	564	596	628	761	985	1 045
Unité intérieure MURAO Premium Noir	UI 1,5 kW	UI 2,1 kW	UI 2,6 kW	UI 3,2 kW	UI 4,2 kW	UI 5,3 kW
Références	873980	873981	873982	873983	873984	873985
Prix Public € HT	621	656	691	837	1 084	1 150
Unité extérieure MURAO Premium Blanc		UE MONO 2,1 kW	UE MONO 2,6 kW	UE MONO 3,2 kW	UE MONO 4,2 kW	UE MONO 5,3 kW
Références		872151	872152	872153	872154	872155
Prix Public € HT		882	989	1 191	1 541	1 858

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES						
P.frigo. nominale (min. / max.)	W	1 500	2 100 (600 / 2 700)	2 600 (800 / 3 400)	3 200 (800 / 3 800)	4 200 (1 800 / 5 600) 5 300 (2 000 / 6 300)
P.calor. nominale (min. / max.)	W		2 600 (600 / 3 400)	3 000 (700 / 3 700)	3 400 (700 / 4 000)	4 800 (1 300 / 5 800) 5 900 (1 350 / 6 800)
P.calor. nom. à -7°C	W	Données non disponibles unité int. uniquement compatible multi-splits	1 800	2 210	2 480	3 180
P.calor. max. à -7°C	W		2 660	2 980	3 420	4 920
P.calor. max. à -10°C	W		2 220	2 510	2 870	4 110
P.calor. max. à -15°C	W		1 880	1 880	2 160	3 470
P.abs. nominale en froid	W		467	650	840	1 050
P.abs. nominale en chaud	W		650	808	916	1 200
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³ / h	470 / 500	470 / 500	550 / 610	580 / 630	800 / 830
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³ / h		2 400	2 500	2 500	2 700

PERFORMANCES						
EER / SEER			4,5 / 8,5	4 / 8,8	3,81 / 8,51	4 / 8,51
COP / SCOP			4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19 / 38	19 / 37	19 / 36	20 / 35	28 / 44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	56	56	58	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		49	49	51	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		63	63	63	65

CLASSIFICATION ERP						
Classe énergétique (froid)			A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)			A++	A++	A++	A++

PLAGE DE FONCTIONNEMENT						
Froid	°C		-20 à 50	-20 à 50	-20 à 50	-20 à 50
Chaud	°C		-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24

INSTALLATION						
Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm	265 x 715 x 193	265 x 715 x 193	296 x 812 x 203	296 x 812 x 203	322 x 983 x 221
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm	-	549 x 753 x 275	549 x 753 x 275	549 x 753 x 275	642 x 820 x 306

POIDS						
Unité intérieure / unité extérieure	kg	6,7 / -	6,7 / 22,4	8,8 / 24,8	8,8 / 24	12,8 / 36,3

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES						
Intensité nominale	A		5,9	6,2	6,2	12,3
Calibre disjoncteur	A		16	16	16	20
Câble d'interconnexion UE / UI			4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation			3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 2,5mm²
Unité à alimenter électriquement			Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure

LIAISONS FRIGORIFIQUES						
Diamètre gaz	pouce		3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Diamètre liquide	pouce		1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Longueur standard	m		7	7	7	7
Longueur min. / max.	m		3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 25
Dénivelé max.	m		10	10	10	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g		500 / 0,337	540 / 0,364	550 / 0,371	1100 / 0,742
Charge additionnelle	g / m		20	20	20	20

DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS						
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16

OPTION DISPONIBLE						
HUB Cozytouch						