



## INSTALLATION

Béquille intégrée



## MAINTENANCE

Accès simple



## DURABILITÉ

Anti-corrosion renforcée

## Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)	1 500	2 100	2 600	3 200	4 200	5 300
Unité intérieure MURAO Premium Blanc	UI 1,5 kW	UI 2,1 kW	UI 2,6 kW	UI 3,2 kW	UI 4,2 kW	UI 5,3 kW
Références - FAMILLE NG1209	873974	873975	873976	873977	873978	873979
Prix Public € HT	564	596	628	761	985	1 045
Unité intérieure MURAO Premium Noir	UI 1,5 kW	UI 2,1 kW	UI 2,6 kW	UI 3,2 kW	UI 4,2 kW	UI 5,3 kW
Références - FAMILLE NG1209	873980	873981	873982	873983	873984	873985
Prix Public € HT	621	656	691	837	1 084	1 150
Unité extérieure MURAO Premium Blanc	UE MONO 2,1 kW		UE MONO 2,6 kW	UE MONO 3,2 kW	UE MONO 4,2 kW	UE MONO 5,3 kW
Références - FAMILLE NG1209	872151		872152	872153	872154	872155
Prix Public € HT	882		989	1 191	1 541	1 858
<strong>CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES</strong>						
P.frig. nominale (min. / max.)	W	1 500	2 100 (600 / 2 700)	2 600 (800 / 3 400)	3 200 (800 / 3 800)	4 200 (1 800 / 5 600)
P.calo. nominale (min. / max.)	W		2 600 (600 / 3 400)	3 000 (700 / 3 700)	3 400 (700 / 4 000)	4 800 (1 300 / 5 800)
P.calo. nom. à -7°C	W	Données non disponibles unité int. uniquement	1 800	2 210	2 480	3 180
P.calo. max. à -7°C	W		2 660	2 980	3 420	4 920
P.calo. max. à -10°C	W		2 220	2 510	2 870	4 110
P.calo. max. à -15°C	W		1 880	1 880	2 160	3 470
P.abs. nominale en froid	W	467	650	840	1 050	1 468
P.abs. nominale en chaud	W		650	808	916	1 200
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³ / h	470 / 500	470 / 500	550 / 610	580 / 630	800 / 830
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³ / h		2 400	2 500	2 500	2 700
<strong>PERFORMANCES</strong>						
EER / SEER		4,5 / 8,5		4 / 8,8	3,81 / 8,51	4 / 8,51
COP / SCOP		4 / 4,6		3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19 / 38	19 / 37	19 / 36	20 / 35	28 / 44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	56	56	58	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		49	49	51	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		63	63	63	65
<strong>CLASSIFICATION ERP</strong>						
Classe énergétique (froid)		A+++		A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)		A++		A++	A++	A++
<strong>PLAGE DE FONCTIONNEMENT</strong>						
Froid	°C		-20 à 50	-20 à 50	-20 à 50	-20 à 50
Chaud	°C		-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24
<strong>INSTALLATION</strong>						
Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm	265 x 715 x 193	265 x 715 x 193	296 x 812 x 203	296 x 812 x 203	322 x 983 x 221
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm	-	549 x 753 x 275	549 x 753 x 275	642 x 820 x 306	642 x 820 x 306
<strong>POIDS</strong>						
Unité intérieure / unité extérieure	kg	6,7 / -	6,7 / 22,4	8,8 / 24,8	8,8 / 24	12,8 / 36,3
<strong>RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES</strong>						
Intensité nominale	A	5,9		6,2	6,2	12,3
Calibre disjoncteur	A	16		16	16	20
Câble d'interconnexion UE / UI		4G x 1,5 mm²		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²		3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²
Unité à alimenter électriquement		Unité extérieure		Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
<strong>LIAISONS FRIGORIFIQUES</strong>						
Diamètre gaz	pouce	3 / 8"		3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Diamètre liquide	pouce	1 / 4"		1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Longueur standard	m	7		7	7	7
Longueur min. / max.	m	3 / 20		3 / 20	3 / 20	3 / 25
Dénivelé max.	m	10		10	10	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g	500 / 0,337		540 / 0,364	550 / 0,371	1100 / 0,742
Charge additionnelle	g / m	20		20	20	20
<strong>DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS</strong>						
Unité intérieure	mm	16		16	16	16
<strong>OPTION DISPONIBLE</strong>						
HUB Cozytouch		500269				