

# Caractéristiques techniques Monosplits

## Gainables carrossables DC Inverter



ARYG 12 et 14 LLT



ARYG 18 LLT

**PUISSANCE NÉCESSAIRE  
POUR VOTRE PROJET (W)  
RÉFÉRENCE**



Nous consulter

**Alimentation**

	3 500	4 300	5 200
	<b>ARYG 12 LLT</b>	<b>ARYG 14 LLT</b>	<b>ARYG 18 LLT</b>
	Monophasé 230 V - 50 HZ		

### DIMENSIONNEMENT et INSTALLATION

	W	3 500 (900/4400)	4 300 (900/5400)	5 200 (900/5900)
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	<b>4 100</b> (900/5700)	<b>5 000</b> (900/6500)	<b>6 000</b> (900/7500)
P. calo. nominale (min. / max.)	m <sup>3</sup> /h	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Zone d'exploitation (u. int.)	m <sup>3</sup> /h	1780	1910	2000
Débit d'air max. (u. ext.) GV	Pa	90	90	90
Pression dispo.		3,33 / 5,90	3,23 / 5,80	3,21 / 6,20
EER / SEER		3,69 / 4,00	3,73 / 3,90	3,61 / 4,10
COP / SCOP	dB(A)	25 / 29 - 47	26 / 32 - 49	27 / 32 - 50
Pression acoustique (u. int. PV / GV) - (u. ext.)	dB(A)	58 / 63	60 / 64	58 / 65
Puissance acoustique (u. int. / u. ext.)		A+ / A+	A+ / A	A++ / A+
Classe énergétique (froid / chaud)	°C	-10 à 46 / -15 à 24	-10 à 46 / -15 à 24	-10 à 46 / -15 à 24
Plage de fonctionnement (froid / chaud)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Dimensions (H x L x P) u. int.	mm	578 x 790 (+66) x 300	578 x 790 (+66) x 300	578 x 790 (+66) x 300
u. ext.	kg	19 / 40	19 / 40	23 / 40
Poids u. int. / u. ext.				

### OPTIONS DISPONIBLES

	UTY-RVNYM			
Télécommande filaire	UTY-RSNYM	•	•	•
Télécommande filaire simplifiée	UTY-LRHYM	•	•	•
Télécommande infra-rouge	UTY-XSZX	•	•	•
Sonde déportée	UTD-GXSA-W	•	•	-
Grille intelligente	UTD-GXSB-W	-	-	•
Grille intelligente	BT 1500 S	•	•	•
Batterie électrique				

### Détails des références

UNITÉ INTÉRIEURE		ARYG 12 LLTB.UI	ARYG 14 LLTB.UI	ARYG 18 LLTB.UI
Code		873 412	873 414	873 418
UNITÉ EXTÉRIEURE		AOYG 12 LALL.UE	AOYG 14 LALL.UE	AOYG 18 LALL.UE
Code		872 112	872 114	872 118
ENSEMBLE		ARYG 12 LLT	ARYG 14 LLT	ARYG 18 LLT
Code		878 412	878 414	878 418

## Gainables DC Inverter



**PUISSANCE NÉCESSAIRE  
POUR VOTRE PROJET (W)  
RÉFÉRENCE**



Nous consulter

**Alimentation**

	6 800	8 500	9 400	12 100	10 000	12 500
	<b>ARYG 24 LML</b>	<b>ARYG 30 LML</b>	<b>ARYG 36 LML</b>	<b>ARYG 45 LML</b>	<b>ARYT 36 LML</b>	<b>ARYT 45 LML</b>
	Monophasé 230 V - 50 HZ				Triphasé 400 V + N - 50 HZ	

### DIMENSIONNEMENT et INSTALLATION

	W	6 800 (900 / 8 000)	8 500 (2 800 / 10 000)	9 400 (2 800 / 11 200)	12 100 (4 000 / 13 300)	10 000 (4 700 / 11 200)	12 500 (5 000 / 14 000)
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	<b>8 000</b> (900 / 9 100)	<b>10 000</b> (2 700 / 11 200)	<b>11 200</b> (2 700 / 12 700)	<b>13 300</b> (4 200 / 15 500)	<b>11 200</b> (5 000 / 14 000)	<b>14 000</b> (5 400 / 16 200)
P. calo. nominale (min. / max.)	m <sup>3</sup> /h	600 / 1 100	980 / 1 950	980 / 2 100	1 020 / 2 250	970 / 1 850	1 070 / 2 100
Zone d'exploitation (u. int.)	m <sup>3</sup> /h	2 470	3 600	3 800	6 750	6 200	6 750
Débit d'air max. (u. ext.) GV	Pa	150	150	150	150	150	150
Pression dispo.		3,08 / 6,20	3,21 / 5,90	3,18 / 5,70	3,21 / Non concerné	3,52 / 5,80	3,21 / Non concerné
EER / SEER		3,54 / 4,00	3,73 / 3,90	3,61 / 3,80	3,61 / Non concerné	3,90 / 4,00	3,61 / Non concerné
COP / SCOP	dB(A)	25 / 31 - 52	29 / 42 - 53	29 / 42 - 54	29 / 44 - 55	26 / 40 - 53	28 / 42 - 54
Pression acoustique (u. int. PV / GV) - (u. ext.)	dB(A)	60 / 67	65 / 68	65 / 65	-	65 / 67	-
Puissance acoustique (u. int. / u. ext.)		A++ / A+	A+ / A	A+ / A	Non concerné	A+ / A+	Non concerné
Classe énergétique (froid / chaud)	°C	-10 à 46 / -15 à 24	-15 à 46 / -15 à 24	-15 à 46 / -15 à 24	-15 à 46 / -15 à 24	-15 à 46 / -15 à 24	-15 à 46 / -15 à 24
Plage de fonctionnement (froid / chaud)	mm	270 x 1 135 x 700	270 x 1 135 x 700	270 x 1 135 x 700	270 x 1 135 x 700	270 x 1 135 x 700	270 x 1 135 x 700
Dimensions (H x L x P) u. int.	mm	578 x 790 (+60) x 315	830 x 900 x 330	830 x 900 x 330	1 290 x 900 x 330	1 290 x 900 x 330	1 290 x 900 x 330
u. ext.	kg	38 / 44	40 / 61	40 / 61	40 / 86	40 / 104	40 / 104
Poids u. int. / u. ext.							

### OPTIONS DISPONIBLES

	UTY-RVNYM					
Télécommande filaire	UTY-RSNYM	•	•	•	•	•
Télécommande filaire simplifiée	UTY-LRHYM	•	•	•	•	•
Télécommande infra-rouge	UTY-XSZX	•	•	•	•	•
Sonde déportée	BT 2500	•	•	•	•	•
Batterie électrique	BT 5000	•	•	•	•	•
Batterie électrique						

### Détails des références

UNITÉ INTÉRIEURE		ARYG 24 LMLA.UI	ARYG 30 LMLE.UI	ARYG 36 LMLE.UI	ARYG 45 LMLA.UI	ARYG 36 LMLA.UI	ARYG 45 LMLA.UI
Code		873 010	873 026	873 027	873 020	873 019	873 020
PIQUAGES		PIQUAGE D200x4	PIQUAGE D200x4	PIQUAGE D200x4	PIQUAGE D200x4	PIQUAGE D200x4	PIQUAGE D200x4
Code		809 803	809 803	809 803	809 803	809 803	809 803
UNITÉ EXTÉRIEURE		AOYG 24 LALA.UE	AOYG 30 LETL.UE	AOYG 36 LETL.UE	AOYG 45 LETL.UE	AOYG 36 LATT.UE	AOYG 45 LATT.UE
Code		872 007	872 008	872 010	872 011	872 001	872 002
ENSEMBLE		ARYG 24 LML	ARYG 30 LML	ARYG 36 LML	ARYG 45 LML	ARYT 36 LML	ARYT 45 LML
Code		878 018	878 025	878 026	878 027	878 007	878 008