

Autocosy

VMC simple flux autoréglable



PRODUITS

- Super Silence
- Bouches universelles au design extra-plat (en kit)
- Installation rapide, facile et sûre :
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
 - raccordement électrique sans outils
 - cordelette pré-montée

INSTALLATION

- Fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée.
- Piquages démontables.
- Connecteur électrique rapide.
- Commande du groupe par interrupteur 2 positions (non fourni, p. 115).

Système de fixation rapide et étanche des conduits Twist & Go



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30W.


DESCRIPTION - APPLICATION

- VMC simple flux autoréglable pour logement individuel.
- Idéal en remplacement grâce à ses bouches Line à raccord universel.
- Jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine.
- Groupe en polypropylène recyclable :
 - 4 piquages Twist & Go Ø 80,
 - 1 piquage Twist & Go Ø 125,
 - rejet Ø 125.

CARACTÉRISTIQUES

Domaine d'emploi	Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A))	Niveau puissance acoustique bouche cuisine - Lw - (dB(A))	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
Du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine	<15 (en petite vitesse)	26 (en petite vitesse)	230 V - 50 Hz	12,1	2

DIMENSIONS



TARIFS

REF	Description	CODE	PRIX € HT	Éco-part. € HT
GPE AUTOCOSY	Groupe seul Autocosy	412 287	108,00	0,83
KT AUTOCOSY	Kit Autocosy avec 3 bouches Line	412 288	131,00	0,83

CONTENU DU CARTON

	Groupe Autocosy	Kit Autocosy
Groupe Autocosy	1	1
Piquage WC Twist & Go Ø 80	2	2
Piquage salle de bains Twist & Go Ø 80	2	2
Piquage cuisine Twist & Go Ø 125	1	1
Bouchon Ø 80	2	2
Colliers de serrage	6	6
Cordelette de suspension	1	1
Bouche universelle Line + manchon Ø 80	0	2
Bouche universelle Line + manchon Ø 125	0	1

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	CODE
Chapeau de toiture Ø125	422 563
Conduit souple Ø125 (cuisine/rejet) isolé	423 053
Conduit souple Ø125 (cuisine/rejet) non isolé	423 362
Conduit souple Ø80 (sanitaires) isolé	423 050
Conduit souple Ø80 (sanitaires) non isolé	423 360
Entrée d'air autoréglable	423 139
Bouche sanitaire (manchon inclus)	412 219
Bouche cuisine (manchon inclus)	412 227
Interrupteur 2 vitesses	412 257