

Autocosity iH

VMC simple flux autoréglable intelligente



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

+ PRODUITS

- **Super silence**
- **Intelligence Humidité brevetée :**
 - boost automatique en salle de bains et cuisine
 - désembuage rapide
- **Bouches universelles au design extra-plat**
- **Installation rapide, facile et sûre :**
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
 - raccordement électrique sans outils
 - cordelette pré-montée

DESCRIPTION - APPLICATION

- VMC simple flux autoréglable intelligente pour logement individuel.
- Idéal en remplacement grâce à ses bouches Line à raccord universel.
- Jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
- Groupe en polypropylène recyclable :
 - 6 piquages Twist & Go Ø 80,
 - 1 piquage Twist & Go Ø 125,
 - rejet Ø 125.
- Moteur AC.
- Microprocesseur + 2 doubles capteurs capacitifs.

INSTALLATION

- Fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée.
- Piquages démontables.
- Connecteur électrique rapide.
- Commande du groupe par interrupteur 2 positions (non fourni, voir p. 115).
- Zones iH (1 cuisine et 1 salle de bains principale) :
 - utilisation des piquages bleus.
- Raccordement des zones iH au groupe :
 - salle de bains : sous l'étiquette bleue,
 - cuisine : sur le piquage Ø 125.

CARACTÉRISTIQUES

Domaine d'emploi	Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A))	Niveau puissance acoustique bouche cuisine Lw - (dB(A))	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
Du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine	<15 (en petite vitesse)	26 (en petite vitesse)	230 V - 50 HZ	PV-GV 2 : 28,4 PV-GV 1 : 24,4	2

DIMENSIONS



CONTENU DU CARTON

	Kit Autocosity iH
Groupe Autocosity iH	1
Piquage WC Twist & Go Ø 80	3
Piquage salle de bains Twist & Go Ø 80	3 (dont 1 iH)
Piquage cuisine Twist & Go Ø 125	1
Bouchon Ø 80	2
Colliers de serrage	8
Cordelette de suspension	1
Bouche universelle Line + manchon Ø 80	4
Bouche universelle Line + manchon Ø 125	1

TARIFS

REF	Description	CODE	PRIX € HT	Éco-part. € HT
KT AUTOCOSY IH	Kit Autocosity iH avec 5 bouches Line	412 289	172,00	0,83

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	CODE
Chapeau de toiture Ø125	422 563
Conduit souple Ø125 (cuisine/rejet) isolé	423 053
Conduit souple Ø125 (cuisine/rejet) non isolé	423 362
Conduit souple Ø80 (sanitaires) isolé	423 050
Conduit souple Ø80 (sanitaires) non isolé	423 360
Entrée d'air autoréglable	423 139
Bouche sanitaire (manchon inclus)	412 219
Bouche cuisine (manchon inclus)	412 227
Interrupteur 2 vitesses	412 257