

# Autocosity iH Flex

VMC simple flux autoréglable intelligente



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

## + PRODUITS

- **Super silence**
- **Intelligence Humidité brevetée :**
  - boost automatique en salle de bains et cuisine
  - désembuage rapide
- **Bouches universelles au design extra-plat**
- **Installation rapide, facile et sûre :**
  - conception espaces réduits (piquages interchangeable, raccordement électrique déporté, extra-plat : 150 mm)
  - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits

### DESCRIPTION - APPLICATION

- VMC simple flux autoréglable intelligente pour logement individuel.
- Groupe extra-plat (150 mm) et modulable, adapté aux faux-plafonds, pièces techniques, espaces réduits...
- Idéal en remplacement grâce à ses bouches Line à raccord universel.
- Jusqu'à 4 pièces humides + 1 cuisine.
- Groupe en polypropylène recyclable :
  - 5 piquages Twist & Go configurables Ø80/125,
  - rejet démontable Ø 125.
- Silentblocs + mousse d'isolation.
- Moteur AC.
- Microprocesseur + 2 doubles capteurs capacitifs.

### INSTALLATION

- Montage possible dans toutes les positions (plafond / mur / sol) par 4 pattes de fixation.
- Connecteur électrique rapide déporté.
- Isolation acoustique entre le groupe et la paroi : silentblocs sur pattes de fixation + mousse d'isolation.
- Piquages démontables, positions interchangeables.
- Zones iH (1 cuisine et 1 salle de bains principale) : utilisation des piquages bleus.
- Raccordement des zones iH au groupe :
  - salle de bains : sous l'étiquette bleue,
  - cuisine : au choix parmi les 3 autres piquages.
- Commande du groupe par interrupteur 2 positions (non fourni, voir p. 115).

### CARACTÉRISTIQUES

Domaine d'emploi	Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A))	Niveau puissance acoustique bouche cuisine Lw - (dB(A))	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
Du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine	<15 (en petite vitesse)	25 (en petite vitesse)	230 V - 50 Hz	PV-GV 2 : 28,1 PV-GV 1 : 24,4	2,9

### DIMENSIONS



### CONTENU DU CARTON

	Kit Autocosity iH Flex
Groupe Autocosity iH Flex	1
Piquage WC Twist & Go Ø 80	2
Piquage salle de bains Twist & Go Ø 80	2 (dont 1 iH)
Piquage cuisine Twist & Go Ø 125	1
Rejet démontable Ø 125 mm	1
Adaptateurs 125/80 mm	4
Colliers de serrage	6
Bouchon Ø 80	2
Mousse d'isolation	1
Kit de raccord électrique déporté	1
Bouche universelle Line + manchon Ø 80	2
Bouche universelle Line + manchon Ø 125	1

### TARIFS

REF	Description	CODE	PRIX € HT	Éco-part. € HT
KT AUTOCOSY IH FLEX	Kit Autocosity iH Flex avec 3 bouches Line	412 290	219,00	0,83

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	CODE
Chapeau de toiture Ø125	422 563
Conduit souple Ø125 (cuisine/rejet) isolé	423 053
Conduit souple Ø125 (cuisine/rejet) non isolé	423 362
Conduit souple Ø80 (sanitaires) isolé	423 050
Conduit souple Ø80 (sanitaires) non isolé	423 360
Entrée d'air autoréglable	423 139
Bouche sanitaire (manchon inclus)	412 219
Bouche cuisine (manchon inclus)	412 227
Interrupteur 2 vitesses	412 257