

## Diffuseurs linéaires à fentes, à jet d'air réglable LSD



Diffuseur linéaire en aluminium. Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage. Finition aluminium anodisé (suffixe A) ou laqué blanc (suffixe B).

- LSD-PL : destiné à être raccordé au plénum Atlantic PL.
- LSD-PM : destiné à être fixé au plafond.

| Dimensions (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Plage d'utilisation recommandée (m³/h) |     | Diffuseurs LSD-PL | Plénum isolé   |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-------------------|----------------|
| Long. L         | A   | B   | C   | Ø D | E   | G   | H   | M   | P   | de                                     | À   | CODE              | CODE           |
| <b>2 FENTES</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |                   |                |
| 558             | 95  | 86  | 80  | 158 | 107 | 574 | 258 | 594 | 82  | 70                                     | 150 | <b>528 516</b>    | <b>535 376</b> |
| <b>3 FENTES</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |                   |                |
| 558             | 134 | 125 | 119 | 198 | 147 | 574 | 298 | 594 | 121 | 100                                    | 200 | <b>535 314</b>    | <b>535 981</b> |
| <b>4 FENTES</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |                   |                |
| 558             | 173 | 165 | 159 | 173 | 186 | 574 | 298 | 594 | 160 | 120                                    | 250 | <b>535 690</b>    | <b>528 948</b> |

## Diffuseurs linéaires à fentes, à jet d'air réglable DFA




Jet d'air réglable sur 180°, finition aluminium anodisé ou laqué blanc. Livré monté sur plénum isolé, piquage(s) de raccordement démontable(s).

- Modèle 480 spécialement étudié pour les applications en logement,
- Modèle 559 compatible avec module de faux-plafond 600 x 600.

| Dimensions (mm) |                   |                 |           | Débit (m³/h) |      | Diffuseur + Plénum isolé laqué blanc |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|------|--------------------------------------|
| Long. L         | larg. encastrable | larg. apparente | Ø piquage | mini         | maxi | CODE                                 |
| <b>2 FENTES</b> |                   |                 |           |              |      |                                      |
| 559             | 95                | 107             | 158       | 70           | 170  | <b>528 281</b>                       |
| 900             | 95                | 107             | 158       | 120          | 250  | <b>528 284</b>                       |
| <b>3 FENTES</b> |                   |                 |           |              |      |                                      |
| 480             | 134               | 147             | 198       | 70           | 180  | <b>528 249</b>                       |
| 559             | 134               | 147             | 198       | 80           | 250  | <b>528 282</b>                       |
| 900             | 134               | 147             | 198       | 150          | 450  | <b>528 283</b>                       |
| 1 159           | 134               | 147             | 2 x 198   | 250          | 550  | <b>528 242</b>                       |
| <b>4 FENTES</b> |                   |                 |           |              |      |                                      |
| 559             | 173               | 186             | 198       | 120          | 300  | <b>528 287</b>                       |
| 900             | 173               | 186             | 198       | 250          | 540  | <b>528 288</b>                       |
| 1 159           | 173               | 186             | 2 x 198   | 300          | 800  | <b>528 289</b>                       |

## Bouches d'insufflation réglables type BRI



Réglables par molette apparente. Finition époxy couleur blanche. Bouches et manchons livrés séparément.

| Ø D1 (mm) | Ø D (mm) | Débit maxi m³/h | Manchons Ø     |                | Manchettes métalliques Ø |                | Bouches Ø        |                |
|-----------|----------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|
|           |          |                 | REF.           | CODE           | REF.                     | CODE           | REF.             | CODE           |
| 125       | 170      | 135             | <b>MTM 125</b> | <b>533 184</b> | <b>MM 125</b>            | <b>525 079</b> | <b>BRI 125 N</b> | <b>523 870</b> |
| 160       | 204      | 180             | <b>MTM 160</b> | <b>533 185</b> | <b>MM 160</b>            | <b>525 080</b> | <b>BRI 160 N</b> | <b>523 875</b> |
| 200       | 244      | 250             | <b>MTM 200</b> | <b>524 185</b> | <b>MM 200</b>            | <b>525 081</b> | <b>BRI 200 N</b> | <b>523 876</b> |