CONSOLE

UNITÉS INTÉRIEURES
FREE MATCH

Grand confort grâce au double flux d'air. Avec son design sobre et son faible encombrement, la console Gree est idéale aussi bien pour de petites pièces que pour des grandes. Son accès facile au filtre permet une maintenance et un nettoyage simple pour un confort optimal.

Ioniseur | Fonction X-Fan | Dégivrage intelligent | Mode automatique | Réfrigérant R-32 | WiFi | Programmateur | Contrôle sans fil | Balayage vertical | Fonction turbo | Design silencieux | Garantie 5 ans

9AGR1809
Télécommande infrarouge YAA1FB8
De série

3NGR9020
Télécommande filaire XK76
En option

3IGR9156
Télécommande centralisée CE58-00/EF(CM)
En option

3NGR9062
Testeur résidentiel
En option

MODÈLE		FM CNS 9	FM CNS 12	FM CNS 18
Code		3NGR2191	3NGR2196	3NGR2201
Référence fabricant		GEH09AAXB-K6DNA1A/I	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	GEH18AAXF-K6DNA1A/I
Puissance restituée	Froid (W)	2700 (700 ~ 3400)	3520 (800 ~ 4400)	5200 (1260 ~ 6600)
	Chaud (W)	2900 (600 ~ 3500)	3800 (1100 ~ 4400)	5200 (1120 ~ 6800)
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	1/4
	Gaz (Po.)	3/8	3/8	1/2
Câble de communication	(n° × s)	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T
Débit d'air	(m^3/h)	250 ~ 500	280 ~ 600	350 ~ 750
Pression acoustique	(dB(A))	23 ~ 39	25 ~ 44	32 ~ 49
Puissance acoustique	(dB(A))	35 ~ 52	36 ~ 55	44 ~ 60
Produit Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	700 / 600 / 215	700 / 600 / 215	700 / 600 / 215
Emballage Largeur / Hauteur / largeur	(mm)	788 / 697 / 283	788 / 697 / 283	788 / 697 / 283
Unité Poids net / brut	(kg)	15.5 / 18.5	15.5 / 18.5	15.5 / 18.5
Déshumidification	(L/h)	0.8	1.2	3.8

Conditions nominales de refroidissement : (35/24 °C) température bulbe sec/humide à l'extérieure, (27/19 °C) température bulbe sec/humide à l'intérieure.
Conditions nominales de chauffage : (7/6 °C) température bulbe sec/humide à l'extérieure, (20/15 °C) température bulbe sec/humide à l'intérieure.

RETROUVEZ TOUTES LES DONNÉES DE CE PRODUIT

EN SCANNANT CE QR CODE

GREE