

GAINABLES

UNITÉS INTÉRIEURES FREE MATCH



RÉSIDENTIEL

La conception de ce nouveau gainable avec reprise à deux direction permet une installation facile quelle que soit la configuration de la pièce. L'unité à pression statique variable, peut délivrer une pression maximale de 60 Pa qui conviendra à la majorité des installations. Le système d'évacuation des condensats peut être monté dans différentes directions en fonction des besoins.



● De série
● En option

NOUVEAU



ACCESSOIRES AÉRAULIQUES DISPONIBLES SUR LE CATALOGUE ACCESSOIRES

Dimensionnement possible via notre service consultations@greeproducts.fr

TÉLÉCOMMANDES DE SÉRIE



MODÈLE		FM CDT 9	FM CDT 12	FM CDT 18	FM CDT 24
Code		3NGR4094	3NGR4095	3NGR4096	3NGR4097
Référence fabricant		GFH(09)CA-K6DNA1B/I	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	GFH(24)CC-K6DNA1B/I
Puissance restituée	Froid (W)	2650	3500	5000	7000
	Chaud (W)	2800	4000	5500	8000
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	1/4	3/8
	Gaz (Po.)	3/8	3/8	1/2	5/8
Débit d'air	(m ³ /h)	520 - 700	380 - 650	730 - 880	900 - 1500
Pression disponible	(Pa)	25 / 0 - 60	25 / 0 - 60	25 / 0 - 60	25 / 0 - 125
Pression acoustique	(dB(A))	34 - 41	32 - 39	34 - 41	36 - 45
Puissance acoustique	(dB(A))	50 - 57	48 - 55	50 - 57	53 - 62
Unité Longueur / hauteur / largeur	(mm)	700 / 200 / 615	710 / 200 / 450	900 / 200 / 615	900 / 260 / 655
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	893 / 305 / 743	1008 / 275 / 568	1123 / 305 / 743	1115 / 320 / 772
Unité Poids net / brut	(kg)	21 / 26	19 / 23	26 / 32	31 / 36
Déshumidification	(L/h)	0.8	1.4	1.8	2.5