



SET DE FINITION

LA SOLUTION PARFAITE POUR LISSER LES JOINTS



MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Pulvériser le Liss'Joint GRIFFON ou une solution d'eau savonneuse sans acide sur le joint appliqué. Humidifiez le côté plat de l'outil de finition avec le Liss'Joint. Placez le côté plat de l'outil avec la dimension exacte de la largeur du joint sur le joint et lissez le mastic en tirant l'outil de finition vers vous. Remarque : maintenez l'outil bien serré contre le support et le mur. Essuyez l'excédent de mastic avec un chiffon. Laissez le mastic durcir selon les instructions du produit concerné.

Points d'attention:

- Vérifiez au préalable si la largeur du joint est la même sur toute sa longueur.
- Lissez les joints horizontaux des sanitaires à un angle de 45 degrés pour permettre un bon écoulement de l'eau. Cela évite que des saletés et des résidus de savon ne restent dessus, ce qui pourrait provoquer des moisissures.
- L'outil de finition est facile à nettoyer avec un chiffon humide ou des lingettes GRIFFON.
- Utilisez le petit diamètre de l'outil de finition pour enlever l'excédent de mastic entre les joints des carreaux.

DESCRIPTION DU PRODUIT

GRIFFON Set de finition est un ensemble de 4 outils différents pour lisser tous les joints de mastic. Pour de beaux joints propre et lisses dans les salles de bains, les toilettes, les cuisines et pour toute autre application d'étanchéité. Les outils de finition sont fabriqués en caoutchouc thermoplastique, ce qui les rend très durables et faciles à nettoyer. Grâce à sa petite forme, l'outil peut également être utilisé afin de réaliser des joints d'étanchéité dans des endroits difficiles d'accès, comme par exemple des lavabos ou des baignoires avec robinetterie ou robinetterie de douche montées.

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour lisser les mastics acryliques, silicones, PU et polymères. De plus, le set de finition de mastic GRIFFON peut également être utilisé pour lisser les revêtements époxy et pour des applications sur verre, comme un aquarium ou pour renouveler le mastic d'un cadre de fenêtre. Le jeu de 4 pièces peut être utilisé pour les joints suivants : - Joints à 45° en largeurs : 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm et 14 mm - Joints ronds en largeurs : 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 14 mm et 20mm - Joints droits à 90° - Joints plats.

PROPRIÉTÉS

- Set de 4 outils en caoutchouc thermoplastique
- Multifonctionnel : pour joints ronds, joints à 45° et 90° et joints plats
- Facile à nettoyer : les résidus de mastic sont facilement éliminés

PRÉPARATION

Outillage: GRIFFON Liss'Joint, GRIFFON Wipes

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.